

# DDF数字配线架/柜8/10/16/20/21系统 配线单元L9/Q9头2M头

产品名称	DDF数字配线架/柜8/10/16/20/21系统 配线单元L9/Q9头2M头
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	30.00/套
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册 地址)
联系电话	18968375345 18968375345

## 产品详情

### DDF数字配线架/柜8/10/16/20/21系统 配线单元L9/Q9头2M头

传输设备的设备连线的DDF一般叫DDF

OUT,还有一种是交换设备的设备连接线连的DDF叫DDFIN,那么就有了几种接线方式,即DDF OUT到DDF OUT, DDF OUT到DDF IN DDF IN到DDF IN,说白了就是传输到传输,交换到交换,传输到交换,不管你怎么接,只要记住一个宗旨,就是有型号接没信号就好,非要给个说法的话就是传输到传输交叉接,传输到交换平行接,交换到交换交叉接,就是这么简单。DDF数字配线架系列,适用于不同容L9头DDF数字配线架量需求;开放的线缆管理环境;大容量并架、扩容解决方案;方便线缆多次布线和频繁跳线。L9头DDF数字配线架光纤配线架机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。机架架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维L9头DDF数字配线架方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于2mm。引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于L9头DDF数字配线架何处弯曲时,其曲率半径应不小于37.5mm。

