

3.969mm轴承钢球 Gcr15 G10

产品名称	3.969mm轴承钢球 Gcr15 G10
公司名称	中山市红润泰精密钢球有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区神涌大家围工业园71号
联系电话	86-76088262588-613 13824779140

产品详情

0.5mm-6.0mm 轴承滚珠

1、直径:0.5mm-6.0mm(可根据客户要求) 2、级别: G5-G100 3、硬度: HRC62-65. 4、证书: ISO-9001,TS-16949 5、特性: 硬度可以达到HRC62-65度，其材料耐磨性较好，冷加工成钢球后精度可以达到万分之一毫米，表面呈镜面效果。颜色为铬色，但是不能焊接。 6、应用:轴承钢球广泛用于高速低噪音轴承，自行车、摩托车、汽车、滑轨、万向球、箱包、电子工业、也可用来研磨其它介质。

概述：轴承在工作是承受着极大的压力和磨擦力，所以要求轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格 轴承钢又称高碳铬钢，含碳Wc为1%左右，含铬量Wcr为0.5%-1.65%。轴承钢又分为高碳铬轴承钢、无铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、中高温轴承钢及防磁轴承钢六大类。