

长城普力（卓力）68#液压油（厦门龙杉

产品名称	长城普力（卓力）68#液压油（厦门龙杉
公司名称	厦门龙杉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区厦禾路840号金榜大厦B座18-1
联系电话	86-05925821522 15160008480

产品详情

力HM抗磨液压油 长城牌卓力HM抗磨液压油选用深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成。该产品性能优异满足多项国际OEM标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。应用行业 港口装卸 机械制造 矿山冶金 船舶运输 石油化工 工程施工 航空运输 性能特点 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏 良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化 良好的空气释放性和抗泡性 良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护技术规格产品符合以下规格：产品获得以下OEM认证： GB 11118.1 (L-HM) Cincinnati P68、P70、P69 ISO 11158：HM Eaton-Vickers DIN 51524第二部分 Parker-denison HF-0应用范围 可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统 可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统典型数据 项目 卓力HM抗磨液压油 ISO黏度等级 32 46 68 运动黏度(40)，mm²/s 33.2 45.8 67.4 黏度指数 98 97 98 闪点(开口)， 230 240 245 倾点， -15 -15 -13