

广州光纤|光纤 4芯室外光纤 铠装光纤 单模光纤 通

产品名称	广州光纤 光纤 4芯室外光纤 铠装光纤 单模光纤 通
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	.00/捆
规格参数	
公司地址	广州萝岗区科珠路232号3栋2楼
联系电话	86-02062359990 13640707321

产品详情

广州众源网络专业生产的光缆专用于水平子系统、主干子系统和建筑群子系统高速应用的连接介质，这些光缆都符合或超过TIA/EIA568-A商业大楼通讯布线标准、YD/T 901-2001、YD/T981.3-1998标准。产品系列覆盖单模多模产品，并适合室内、室外安装。多种型号选择，包括各种层绞式与中心束管式，也可以根据客户需求特殊定制。特点：

- 1、低损耗，低色散，优化的光纤余长控制和成缆工艺，确保了光缆出众的传输与机械性能，
- 2、多层保护，独特的加强元件，有效防止各种机械损伤及动物性破坏；
- 3、多种使用温度范围，利于多种场合使用；
- 4、敷设方式：架空、管道、直埋。室外光缆 室外光缆主要作为建筑群间数据传输的介质，做为信息传输的核心，使用了最优质的材料及生产工艺所制造的室外光缆，满足了目前及未来的应用。根据不同应用可采用单模与多模，轻铠与重铠,层绞式与中心束管式光缆等。 光纤松套管金属中心加强件缆芯填充油膏双涂料铝带粘结PE内护套 轧纹钢带粘结PE外护套

技术特点：低损耗 低色散 良好的机械与环境性能 较大的光纤容量

应用范围：适用于长途通信和局间通信 敷设方式：直埋 光纤数量（芯）2~144 光缆外径(mm) 15.7~22.3 光缆重量(Kg/Km) 253~456 允许拉力(N) 长期 1000 短期 3000 允许侧压力(N/100mm) 长期 1000 短期 3000 允许弯曲半径 敷设时 25倍缆径 工作时 12.5倍缆径 抗冲击力(g) 1000 3次 H=1m 适用温度（ ）-40~+60