

# 萍乡周界报警 中丹网络综合布线系统 周界报警解决方案

产品名称	萍乡周界报警 中丹网络综合布线系统 周界报警解决方案
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

数字监控系统的组成结构如下：

- 1.传感器与数据采集设备：**传感器可以是各种类型的，如摄像头、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。传感器用于实时采集被监控对象的物理量或特征，小区周界报警，如图像、温度、湿度、压力等。数据采集设备负责将传感器采集到的信号或数据进行转换、处理和存储。
- 2.通信设备：**通信设备主要用于数据传输和远程控制。它可以是有线的，如网线、光纤等；也可以是无线的，如无线通信模块、无线网络等。通过通信设备，可以将采集到的数据传输到后台服务器或其他设备中进行存储、处理和分析。
- 3.后台服务器：**后台服务器是整个数字监控系统的部分。它负责接收来自传感器和数据采集设备的数据，并进行存储、管理、分析和处理。后台服务器可以通过数据库对数据进行存储，通过算法进行数据分析和处理，并提供接口供前端终端进行访问和控制。
- 4.前端终端：**前端终端包括显示终端和控制终端。显示终端主要用于实时显示被监控对象的图像、数据等信息，可以是监视器、电视等。控制终端用于远程控制被监控对象，萍乡周界报警，可以是电脑、手机等设备。前端终端通过与后台服务器的通信，别墅周界报警，实现对被监控对象的实时监测和远程控制。
- 5.控制中心：**控制中心是数字监控系统的指挥中心，负责对整个系统的监控和管理。控制中心可以通过前端终端对被监控对象进行实时监测和控制，同时也能接收来自后台服务器的报警信息和异常事件。

## 视频监控中常见故障进行排查与解决办法的介绍

### 一、图像显示故障

#### 1.显示器不亮：

首先需检查电源是否通电，如果通电则检查VGA线是否正常连接，若连接正确但显示器仍然不亮，则需检查显示器背光是否存在问题，防止背光灯管导致电路短路。

#### 2.画面模糊：

当出现画面模糊时，需要检查摄像头是否有杂质或污垢覆盖，如果是则需清洗摄像头。

#### 3.图像色差：

如果画面中出现颜色失真或色偏现象，则需检查摄像头与显示器的视频接口线是否有松动或损坏情况，如果是则需更换视频接口线或者修理。

#### 4.黑屏或画面闪烁：

如果在监控使用时发现画面出现闪烁或者是黑屏现象，可以考虑检查电源是否稳定，同时还需要检查电缆是否损坏或接触不良，如果无法解决，建议咨询技术人员处理。

### 监控摄像头安装前

布置摄像头之前，你首先要决定你的摄像头布在哪里，固定在哪个点。要拍什么。

摄像头的固定位置很重要，还有你准备采购什么样的摄像头，周界报警解决方案，摄像头的参数主要是有效距离。

普通的一般是600元左右，夜视的在900元以上。

### 二、监控摄像头安装

如果模拟 监控摄像头 接到电脑上，需要如下操作：

1、购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球 除外)，适当长度75-3 视频线一根，俩芯电源线一根，以及采集卡一张和BNC头一对；

2、将采集卡安装在电脑主板上，并安装驱动；

- 3、将摄像头放置到合适位置，连接电源线，并焊接 BNC 头，拉线到电脑处;
- 4、将令一段 BNC 头焊接好，并连接采集卡上，接通电源即可;
- 5、对采集卡进行一些简单配置，将存储时间或方式进行改变。

#### 萍乡周界报警-中丹网络综合布线系统-

周界报警解决方案由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司是江西 南昌 ,监控摄像机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中丹科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中丹科技更加美好的未来。