

电梯视频监控 视频监控 中丹智慧城市智慧园区

产品名称	电梯视频监控 视频监控 中丹智慧城市智慧园区
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

监控安装教您如何选用监控传输线材：

- 1、视频线摄像机到监控主机距离 200米，电梯视频监控，用SYV75-5（96编）视频线。摄像机到监控主机距离 > 200米，用SYV75-5（128编）视频线。摄像机到监控主机距离 > 500米，用光纤传输。也有用视频线传输。合格的工程公司都会选择线。
- 2、云台控制线云台与控制器距离 100米，用RVV6×0.5护套线。云台与控制器距离 > 100米，用RVV6×0.75护套线。
- 3、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。
- 4、器通讯线应采用RVV2×1屏蔽双绞线。
- 5、摄像机电源线若系统有20台普通摄像机，远程视频监控，摄像机到安防主机的平均距离为50米，视频监控施工，则应使用RVV6m²铜芯双塑线作电源主线，

安防监控系统选择时要注意哪些参数问题

1、分辨率

安防监控系统的分辨率决定了监控画面的清晰度。目前市场上主流的分辨率有720P、1080P、2K和4K等。通常来说，分辨率越高，监控画面越清晰，但成本也越高。在选择安防监控系统时，需要根据实际需求和预算来选择合适的分辨率。

2、存储容量

安防监控系统需要将监控录像存储在硬盘中，因此存储容量也是一个重要的参数。存储容量越大，存储时间也就越长。在选择安防监控系统时，需要根据需要的存储时间和预算来选择合适的存储容量。

3、夜视功能

夜视功能可以帮助我们在光线不足的环境中进行监控。夜视功能有两种：红外夜视和白光夜视。红外夜视可以在完全黑暗的环境中进行监控，但监控画面会变成黑白色；白光夜视可以在较暗的环境中进行监控，并且监控画面为彩色。在选择安防监控系统时，需要根据实际需求和预算来选择合适的夜视功能。

4、视野角度

视野角度决定了监控器可以监控的范围。视野角度越大，监控器可以监控的范围也就越大。在选择安防监控系统时，需要根据监控范围和预算来选择合适的视野角度。

5、网络连接

现代的安防监控系统通常可以通过网络连接进行远程监控。在选择安防监控系统时，视频监控，需要考虑系统是否支持网络连接以及网络连接的稳定性。

摄像头安装后为何画面变反或者密码不对

一、摄像头安装后为何画面变反？

原因：1、可能是摄像头本身系统问题；2、非正规零售或者系统导致驱动加载错误；3、摄像头驱动安装错误；4、摄像头硬件出现了问题，导致画面反了。

解决方案：1、安装相应驱动测试，必要时安装正版或者系统测试；2、如果驱动和系统不便操作，利用第三方软件进行调试；3、如果上面几种原因都试过了，排除之后还是没有恢复的话，那可能是硬件的问题，需要更换硬件。

二、摄像头安装后为何用户名密码不对？

- 1、检查摄像头显示器的监视器是否打开；
- 2、检查摄像头显示器的所有线是否正确连接；
- 3、检查摄像头显示器的电源供应器是否良好；
- 4、检查摄像头显示器的输出端口是否接触良好；
- 5、检查摄像头显示器输入的用户名与密码是否正确。

电梯视频监控-视频监控-中丹智慧城市智慧园区由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司为客户提供“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”等业务，公司拥有“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”等品牌，专注于监控摄像机等行业。，在南昌市青山湖区北京东路242号205室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。