

广州LC阴阳光纤衰减器

产品名称	广州LC阴阳光纤衰减器
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州科珠路232号益民科技园3栋2楼
联系电话	020-87508300 13430209544

产品详情

规格说明 Return Loss Less than 50 dB (SPC)、 Less than 55 dB (UPC)、 Less than 65 dB (APC)<0.20 dB Operating Wavelength SM: 1200—1600nm or 1310nm, 1550nm MM: 850nm, 1300nm Attenuation Accuracy /-0.5 (1-10)、 /-1.0 (11-30) Maximum Optical Input Power 200mW Operating Temperature -40 to 75 ORDERING OPTIONS Connector Type Application Wavelength Attenuation Level (dB) LC UPC APC 1310nm、 1550nm 1-30 LC阴阳式光纤固定衰减器1、光衰减器说明

铭氏达光联提供高质量阴阳式光纤固定衰减器，衰减1dB到30dB。

衰减器使用加拿大Coractive品牌吸光性金属离子掺杂光纤，具有优越的环境稳定性和低反射性。衰减器的前端是公头，可以直接接入到接收设备或配线面板的适配器。它的后端是母头，可以与跳线连接。我们的衰减器有SC、FC、ST、LC和MU型。在光纤系统里，阴阳式固定衰减器对控制光功率水平扮演重要角色，广泛应用于电讯、有线电视和其它单模光纤通讯系统。为此，它必须在宽阔的工作条件范围提供一致的性能，以达到固定的衰减值。2、特点符合GR910符合GR910长期稳定性高使用简单承受高功率高回损低PD3、应用EDFA功率放大器系统里的功率平衡有线电视光分插复用器里的光功率调节