

# 苏州永得兴印刷 气动丝印机厂家 太仓丝印机

产品名称	苏州永得兴印刷 气动丝印机厂家 太仓丝印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机工作原理：以常用的手形网版平面丝印机为例，可对丝网印刷机的工作原理作如下描述：经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，由于丝网具有张力 $N_1$ 和 $N_2$ ，气动丝印机厂家，对刮墨板产生力 $F_2$ ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 $F_1$ 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物，同时进行返程回墨，即完成一个印刷循环。回墨后承印物的上面与丝网印版反面的距离称为同版距或网距，一般应为2~5mm。手工印刷时，操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验，具体可归纳为六点，即保证刮墨板运动中的直线性、匀速性、等角性、均压性、居中性、垂边性。也就是说，印刷时刮墨板应直线前进，不能左右晃动；不能前慢后快，前快后慢或忽慢忽快；刮墨板的倾斜角应保持不变，特别要注意克服倾斜角逐渐增大的通病；印刷压力要保持均匀一致；保持刮墨板与网框内侧两边的距离相等；刮墨板与边框保持垂直。平网平面丝印机的工作循环程序：以平形网版平台式单色半自动手面丝印机为例，它的一个工作循环是：给件 定位 落版 降到墨板、升回墨板 刮墨行程 升到墨板 降回墨板 抬版 回墨行程 解除定位 收件。在连续循环动作中，只要能实现功能，每个动作占用的时间应尽量短，以缩短每个工作循环周期，提高工作效率。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机在原材料上面的选购也是越来越多，气动丝印机，而且现在丝印机的技术也是在慢慢提高，而且效率也是比较高的，现在丝印机在做工上面要求也是非常高的，精密度要比较高，而且好的做工，精密度高，丝印机价格，也是给客户的交代的，而且现在丝印机厂家的发展，完全需要是在质量上面占优势，因为现在很多的客户对这方面的选择的个条件，就是质量了。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，太仓丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

电动网印机相对气动网印机价格会高些。电动马达有伺服马达和变频马达，伺服相对变频价格要贵些。但是伺服比变频印刷更精密。

气动网印机相对环保一些，相对电动网印机更安全。一般600mm以内的印刷面积选择气动的网印机更好些。

苏州永得兴印刷(图)-气动丝印机厂家-太仓丝印机由苏州永得兴印刷科技有限公司提供。苏州永得兴印刷科技有限公司是从事“电脑移印机,电脑丝印机,油墨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈东。