

全自动腻子粉搅拌机操作简单，使用方便恒优粉末包装机

产品名称	全自动腻子粉搅拌机操作简单，使用方便恒优粉末包装机
公司名称	郑州恒优机械有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	规格:3.9m*1.3m*2.3m 容量:2.8m 功率:11KW
公司地址	演武路中段北侧政协综合楼一栋4层404
联系电话	19937777260

产品详情

腻子粉搅拌机，又称[腻子粉混合机](#)，是将[双飞粉](#)、[石膏粉](#)、[羧甲基纤维粉](#)、[缓凝剂](#)、[增稠剂](#)等原料混合成腻子粉的专业生产设备。当然还可以搅拌各种干物料，腻子粉，砂浆，有机肥，[无机肥](#)等。U型腻子粉搅拌机的缺陷是已经被改进为圆形搅拌机避免了U型的死角问题。

分类

腻子粉搅拌机通常分为立式腻子粉搅拌机和卧式腻子粉搅拌机两种类型。

立式腻子粉搅拌机，采用的圆筒竖放的形式，中间穿插搅龙，轴承在圆筒下方，连接固定搅拌电机，配有上料[**机](#)。物料采用搅[龙将](#)中间物料搅拌上抛的形式来达到混合均匀的效果。

卧式腻子粉搅拌机，采用的圆筒卧放的形式，中间穿插2层 - 3层螺带，轴承在圆筒两端，通过减速机连接搅拌电机，同时配有上料[**机](#)。物料通过多层螺带搅拌整体运动的形式达到混合均匀的效果。

维护

为了保证腻子粉搅拌机的正常搅拌效果和搅拌均匀程度应当在日常使用过程中进行以下日常检查

- (1) 检查腻子粉搅拌机螺旋或桨叶是否开焊。

- (2) 检查腻子粉搅拌机螺旋或桨叶是否磨损，腻子粉搅拌机的工作料面是否平整，料面差距大时说明桨叶已磨损。
- (3) 腻子粉搅拌机在打开下口排料时，是否能完全将料排入缓冲仓。
- (4) 在搅拌机工作时，检查搅拌机下口是否漏料进缓冲仓。
- (5) 定期清除搅拌机轴和桨叶上的绳头等杂物。
- (6) 检查油或其他液体添加系统是否打开，**是否正常。