

各类浮球式液位开关

产品名称	各类浮球式液位开关
公司名称	天津市捷奥仪表有限公司
价格	11.00/台
规格参数	
公司地址	天津市河东区津滨大道红星大厦2-1010
联系电话	022-58036526 18630983981

产品详情

一、概述

电缆浮球液位控制器，利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体，设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通，断状态的 驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。当浮球在液体浮力的作用下随液位的上升或下降到与水平呈一定角度时，浮球体内的驱动机构——驱动大容量微动开关，从而输出开（on）或关（off）的信号，共报警提示或远程控制使用。

二、产品特点

- 1.进口专利技术整体塑胶注塑成型（pp），或是采用压紧螺母与硅胶共同封口（sus）；
- 2.结构简单合理，性能稳定可靠；
- 3.安装使用非常方便，现场调节简单；
- 4.可与各种水泵配套使用，并广泛应用于给排水及含腐蚀，悬浮物的液位自动控制。

三、技术参数

工作温度	-10~80度（pp），-10~180 度（金属）	工作压力	一个大气压
额定电流	10a/220v，spdt（pp），2a /220v,spdt（sus）	触点容量	15a/250vac
适用介质	清水、污水、油类以及中 等浓度以下的酸碱液体	开关寿命	100万次
电缆长度	5m / 10m（特殊长度可按 要求定制）	可选材质	pp，sus

连接方式

直接甩线或加法兰及接线盒

控制精度

± 0.05m

四、仪表选型

型号					说明
ja-ywk430	/	/	/	/	
接液材质	p	pp+橡胶电缆			
s	sus+硅胶电缆				
接线盒形式	w	无接线盒			
n	普通接线盒（与法兰安装时）				
f	防爆接线盒（与法兰安装时）				
单只/成组	s	单只			
g	成组				
浮球个数	x	单位：个			
电缆线长度	-xx	两位数字表示，单位：m			