

PP 台湾台塑 3504 高刚性 ;抗冲共聚物 耐热性高

产品名称	PP 台湾台塑 3504 高刚性 ;抗冲共聚物 耐热性高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:3504 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

55

g/10 min

ISO 1133

收缩率

1.3到1.7

%

内部方法
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 计秤)

100

ISO 2039-2
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸应力 (屈服)

26.5

MPa

ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)

100

%

ISO 527-2
弯曲模量

1180

MPa

ISO 178
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C

83

J/m

ISO 180

-20 ° C

25

J/m

ISO 180

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

125

ISO 75-2/A

维卡软化温度

155

ISO 306