

DW45万能式断路器 DW45框架断路器 固定式 三级

产品名称	DW45万能式断路器 DW45框架断路器 固定式 三级
公司名称	乐清市昌松电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇屏山路38号
联系电话	86-057727863967 13757788448

产品详情

DW45万能式断路器 DW45万能式断路器固定式 三级 DW45-6300厂家的详细描述：品牌 昌松 型号 DW45-2000 DW45-2000A CW1-2000 CW1-2000A. 极数 3P 脱扣器电流(A) 2000 灭弧介质 空气式 额定频率(Hz) 50 额定绝缘电压(V) DW45-2000 产品认证 CCC 安装方式 抽屉式 速度 快速型 结构 万能式 操作方式 储能操作 固定式和抽屉式两种结构型式，且结构紧凑、体积小、飞弧距离为零的特点 乐清市昌松电气有限公司 电话：0577-27863967 传真：0577-27873967 手机：13757788448 商务QQ：577842781 联系人：张先生 结构特点：1、断路器有固定式和抽屉式之分，把固定式断路器本体装入专用的抽屉座就成为抽屉式断路器。断路器本体由触头系统、灭弧系统、操动机构、电流互感器、智能控制器和辅助开关、二次插接件、欠压、分励脱扣器部件组成；抽屉座带有导轨的左右测板、底座和横梁等组成。2、触头系统、采用一档触头触头系统，在同一触头的不同部位，触头单元既具有主触头的功能，也具有弧触头的功能，采用新型耐弧材料，使触头在分断路器电流后不致过分发热而引起温升过高。触头系统采用多路并联，降低电动斥力，提高触头系统的电动稳定性。3、灭弧室、每个极设有一个灭弧室，其作用是将各电极隔开，并相互绝缘，与断路器的其他部分及操作人员相隔离；灭弧室全部置于绝缘底座内，增加了灭弧室壁的机械强度，不致在分断大短路电流时炸裂。4、操作机构和手动、电动传动机构、机构位于断路器正面，操动机构采用五连杆的自由脱扣机构，并设计成贮能形式。在使用过程中，机构总是处于预贮能位置，只要断路器一接到合闸命令，断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放可用手动释能按钮或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体，贮能轴与主轴之间通过凹凸形契口活动联结，装拆方便。智能断路器特性：交流额定电流630~5000A 短路分断能力80KA~120KA（有效值）额定工作电压AC690V及以下 DW45万能式断路器具有3极和4极 分类：1.按安装方式分:a、固定式 b、抽屉式 2.按极数分：三极、四极 3.按操作方式分：a、电动操作 b、手动操作（检修、维护用） 4.脱扣器种类：智能控制器、欠电压瞬时（或延时）脱扣器、分励脱扣器。 5.智能控制器性能：