

磁簧连杆浮球液位开关

产品名称	磁簧连杆浮球液位开关
公司名称	天津市捷奥仪表有限公司
价格	11.00/台
规格参数	
公司地址	天津市河东区津滨大道红星大厦2-1010
联系电话	022-58036526 18630983981

产品详情

一、概述

把一个或多个磁簧开关固定在密闭的非导磁的导管内，当内部中空且固定有永久环形磁钢的浮球在液体浮力的作用下，沿导管接近磁簧开关时，磁簧开关在磁力的作用下改变原先的触电状态，原先是断开状态的触点会闭合（on）；反之，原先是闭合状态的触点就会断开（off），从而输出一个或多个开（on）或关（off）的信号，供报警提示或远程控制使用。

二、产品特点

- 1.全部采用俄罗斯工厂生产的磁簧开关，接点寿命可高达107次；
- 2.其原理简单，性能稳定可靠工作寿命长；
- 3.220vac，24vdc电路均可使用；
- 4.磁簧开关及导线与被测介质完全隔离，高温高压下亦能可靠使用；
- 5.体积轻巧（小巧型），可根据需要简单，方便地实现多点，远程控制；
- 6.多种材质：sus304,sus316,pp等,多种过程连接方式,可满足各种环境的不同需求。

三、应用领域

主要应用于废水/净水处理、造船、发电机设备、石油化学、食品、电子、染整、化学、橡胶及塑胶、油压机械、化学制药等行业。

四、技术参数

介质密度	0.75g/cm3	最大压力	20 bar
表体材料	sus304 , sus316 , pp多种可选	介质温度	最大250
过程连接	螺纹连接或法兰连接可选	防护等级	ip65
输出	开关量输出 , 可选触点容量:24vdc , 0.5a spdt或220vac, 0.5a spdt		

五、仪表选型

选型				
ja-ywk120		/	/	/
接线盒形式	x			小巧型
	b			标准型
	f			防爆型
	n			无接线盒
动作点个数	1			1个
	2			2个
	3			3个
	4			4个
	***			客户自选
过程连接方式		f		法兰
		g		螺纹 (小巧型连接均为m10螺纹连接)
总长l			-XXXX	总的插入深度, 四位数字表示, 单位: mm

备注：请详细写明具体的过程连接方式，尺寸及动作点位置。

六、外形尺寸图

注：法兰大小由客户指定。 下图为本系列开关的结构示意图，其中：
.非导磁的导管
.卡箍 .磁簧开关 .环形磁铁 .浮球