

烘箱

产品名称	烘箱
公司名称	宁波友利工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区五乡镇新城村
联系电话	86-057487227716 13736067598

产品详情

本系列干燥箱是我公司为缓解目前企业用电紧张的环境，针对涂装、树脂固化等行业特点专门设计的。它具有操作方便、安装简单、使用安全、运行成本低等优点。产品导航：[烘箱](#) [烘道](#) [固化炉](#) [纤维炉](#) [涂装线](#) [水旋喷漆](#)

性能特点

间接加热方式产生热风，使干燥箱内空气与燃烧室空气各自独立，保证循环热风的清洁，避免了烘箱内工件的污染；

为了达到良好的传热效率，内（外）置式热交换器采用三回程设计，第一回程为波纹形燃烧室炉胆，第二回程烟管分置于热交换器两侧，第三回程安置于热交换器上方，从而使换热效率达到65%以上；

大容量热风强制对流循环，热交换效率高，烘房内温度均匀；

无烟，排放低于国家环保标准限定值，烟尘林格黑度为零级；

以轻柴油，煤油，天然气，城市煤气为燃料的原装进口燃烧器性能可靠，燃烧器控制器配置世界先进的自动控制系统及监测系统，燃烧前的吹风、点火、火焰监控、事故处理指示均自动完成，其中一项工序未达到正常时，即自动停止燃烧。

远程式或近程式全自动加热控制系统，操作方便，便于集中或单独管理；

按产品工艺对烘箱的温度均匀度要求，燃烧器可分为一段式，二段式及比例式控制；

根据运输，场地条件，要求烘箱结构分整体式，分体拼装式及分块组合式三种组装形式，供用户选择；

与电加热烘箱相比，燃油燃气烘箱运行成本较低。