

# 东洋TOYO蓄电池、东洋蓄电池12V15Ah、广州恒达新能源科技有限公司

产品名称	东洋TOYO蓄电池、东洋蓄电池12V15Ah、广州恒达新能源科技有限公司
公司名称	北京永信通联科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:东洋蓄电池 型号:6FM15 产地:广东
公司地址	北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼101室-1727(大城子镇集中办公区)
联系电话	17801361570 17801361570

## 产品详情

问：为什么高型电池更好采用卧放，低型电池更好采用竖放？答：高型电池竖放易导致电池内部电解液分层，放置时间久后，上层的硫酸密度变稀，下层硫酸密度变浓，从而形成浓差微电池，长期如此导致电池自放电严重，缩短电池使用寿命。低型电池电解液分层的可能性小得多，而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能，因此矮型电池宜选择竖立放置。

问：怎样确定电池的安装方式？答：对于采用AGM技术的阀控电池，高型设计的电池在安装时应选择水平卧放，以免在使用过程中产生电解液分层。安装时，主要考虑安装面积和地面承重，用户可根据电池安放区情况选择二层、四层和八层的安装方式，在地面承重允许的情况下，选择四层或八层方式安装可节省占地面积，这种方式较适合于电池放在一楼或地下室，对于有足够的面积而地面承重能力差的情况，宜采用二层方式安装。具体安装方式参照“电池安装手册”。超出“安装手册”以外的，由技术人员为客户进行专项设计，也称之为特殊设计。

问：为什么新旧电池、不同类型电池，更好不要混合使用？答：由于新旧电池、不同类型电池的电池内阻大小不一，电池在充放电时差异明显，如串联使用会造成单只过充或欠充；如果并联使用，则会造成充放电偏流，各组电池的电流不一致。

问：电池在运行维护过程中，需经常检查哪些项目？答：（1）电池的总电压、充电电流及各电池的浮充电压；（2）电池连接条有无松动、腐蚀现象；（3）电池壳体有无渗漏和变形；（4）电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。