

10kg/h封闭式喷雾造粒塔

产品名称	10kg/h封闭式喷雾造粒塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

10kg/h封闭式喷雾造粒塔

溶剂蒸发量 10L/h、出粉量 10kg/h（50%固含量计）

进料固含量*高可达70%，（浆料粘度 5 Pa·S）进料速度0-50L/h可调，无级变速调节进风口温度0-200 可调，升温时间 < 30min，温度稳定性 ±2 出风口温度0-120 可调离心盘转速至高可达25000r/min，通过变频器可调出料粒径30 μm-80 μm，球型形貌（离心造粒方式）配置浆料过滤器，120目筛网塔体耐压可达0.2MPa以上高效过滤等级H13级及以上雾化器进料流量监控，如出现堵塞需及时提醒并采取一定的保护措施配置雾化器出粉视觉查看装置设备配备浆料除铁器装置（根据需求选择开启或关闭），易于拆卸及清理塔体检修门450*500mm开口，并安装 100mm的玻璃观察口设备配置离心喷雾和二流体喷雾两种造粒方式适用造粒介质包括无水乙醇、DMF溶液等常用溶剂溶剂回收率 > 98%，冷凝罐有液位监测装置，提醒液位已满冷凝热风可循环至进风管道，可对进风进行预加热，以降低能耗收尘方式为旋风+布袋除尘，除尘收集罐容量5L塔内压力-1000Pa-4500Pa无级可调雾化器需接水冷装置，轴承运转须有润滑措施塔内气体流向为螺旋向下，无紊流，以防止浆料上卷至塔顶或上部塔边缘造粒粉一级回收需 > 95%、总体回收率 > 99%