

UC-KS-3020型防爆火灾声光报警器

产品名称	UC-KS-3020型防爆火灾声光报警器
公司名称	北京创伟建辉智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环中路73号
联系电话	010-59507819 18614071581

产品详情

一、概述：

防爆火灾声光报警器（简称报警器）为非编码型报警器，适用于安装在含有 B（ C）级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，当生产现场发生事故或火灾等紧急情况时，火灾报警控制器送来的控制信号启动声光报警电路，发出声和光报警信号，完成报警目的。报警器也可同手动报警按钮配合使用,达到简单的声，光报警目的。报警器可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。报警器采用LED超高亮发光管，180° 清晰可视，具有工作稳定，使用寿命长,功耗低的特点。

本产品符合GB3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型 " d " >>及GB3836.4--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型 " i " >>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

二、主要技术参数

防爆标志	Exd (i b) CT6
工作电压	DC24V

报警电流	100mA (DC24V)
频闪频率	60次/min
声响强度	90 ~ 100dB
声响形式	消防声
使用环境	温度： - 20 ~ + 50 相对湿度： 95% 不结露 大气压力： 80kPa ~ 110kPa
重量	1.2kg
外形尺寸	175mm × 160mm × 80mm