

# 16路1080P NVR-杰士安

产品名称	16路1080P NVR-杰士安
公司名称	深圳市杰士安电子科技有限公司市场部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路联创科技园(二期) 24号厂房4楼
联系电话	0755-89968731

## 产品详情

产品特点：

I 采用 [H.264](#) Main Profile压缩算法；

I 支持鼠标 [高速云台](#)功能方便[云台](#)控制；

I 嵌入式 [Linux](#)操作系统,支持语音对讲；

I 支持8个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘；

I 支持2个USB2.0接口，稳定实现USB鼠标、备份、刻录、升级等操作；

I 支持 [3G](#)拨号，[WIFI](#)模块扩展;支持20多种国家语言，不受国界的限制；

I 支持前端模拟、[IPC](#)摄像机或[DVR](#)/[DVS](#)等多种模式的高清、标清混合输入；

I 支持手机预览(Windows [Mobile](#)、[Symbian](#)、[iPhone](#)、[Android](#)、[BlackBerry](#))；

I 标配 [ONVIF](#)协议，可以与支持[ONVIF](#)协议的前端[IPC](#)连接，也可以与支持[ONVIF](#)的客户端连接；

I 支持TV、VGA和 [HDMI](#)同时输出，VGA、[HDMI](#)全高清[1080P](#)显示输出，彻底颠覆传统监控的显示效果；

I 支持单机版管理软件/解码器/ [CMS](#)平台服务器/第三方管理平台管理；可与模拟或[SDI](#)系统混合组网；

I 通过 [云服务](#)

，轻松实现各种网络穿透，一步即可实现远程监控，从而抛弃了各种繁杂的网络设置，简单易行，十分方便。

系列型号		<a href="#">JSA-6NVRAL8S161080P</a>	<a href="#">JSA-6NVRAL8S32</a>
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为 <a href="#">海思</a> 平台	
	操作系统	嵌入式LINUX操作系统	
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份	
界面	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作	
	画面显示	1/4/8/9/16画面	1/4/8/9/16/20/25/32画面
视频	视频标准	PAL（625线，50场/秒）；NTSC（525线，60场/秒）	
	图像编码	H.264(High Profile)；	
	监视质量	监视器：D1；VGA：高清； <a href="#">HDMI</a> ：高清	
	回放质量	<a href="#">1080P</a> /720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF	
	视频接入	16路1080P或16路720P或 24路D1接入存储三选一	16路1080P或20路 <a href="#">720P</a> 或32路D1接入 <a href="#">存储</a> 三选一
	移动侦测	每画面可设置396（22*18）个检测区域；可设置多级灵敏度（仅限本地通道）	
	音频	音频压缩	G.711A
对 讲		支持	
录像 和回放	录像方式	手动>报警> <a href="#">动态检测</a> >定时	
	本地回放	1路回放	

	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：CIF 4~5G/天*通道，D1 8~10G/天*通道，720P 24~30 G/天*通道，1080P 40G~/天*通道；音频：691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘或CMS+ <a href="#">IP SAN</a> 架构 <a href="#">NVR</a>
	备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录
	硬盘接口	8个SATA接口（每个最大支持3T）/支持 <a href="#">磁盘冗余</a> 功能
	接口参数	视频输出
	环通输出	不支持
	音频输入	1路RCA
	音频输出	1路RCA
	报警输入	16路
	报警输出	4路
	网络接口	RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
	云台控制	1个RS485、1个RS232；支持多种云台协议
	USB接口	2个USB接口
	无线接口	通过USB外置扩展
网络	协	<a href="#">Onvif</a> ，TCP/IP，ARP，ICMP，FTP，RTP/RTCP，NTP，DNS，DDNS，SNMP

与协议	议	
	特性	支持心跳，智能重传重组，穿越NAT，ANR
	WiFi	可选外置式WiFi装置
	加密协议	支持WEP、WPA、WPA2加密协议
	3G网络	可选外置EVD0/WCDMA/TD-SCDMA模块
软件功能与集成	配置和维护	<p>1) 支持WEB浏览器或直接配置管理和浏览视频</p> <p>2) 可接入平台CMS服务器统一进行参数配置和运行状态管理</p> <p>3) 支持单机版管理软件/CMS平台服务器或第三方软件管理,可与模拟或SDI混合</p>
	系统集成	产品提供功能齐全的API、视频解码控件、SDK和开发文档等
其它	电源	监控存储专用ATX电源
	尺寸	442mm(长)* 430mm(宽)* 91mm(高)