玻璃门带锁实验恒温冰箱

产品名称	玻璃门带锁实验恒温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74169.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

玻璃门带锁实验恒温冰箱

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。

玻璃门带锁实验恒温冰箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音:46dB(a)

功率:160W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警.玻璃门带锁实验恒温冰箱

产品型号: FYL-YS-431L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 48dB(a)

功率:200w

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L

重量(kg):129kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。 玻璃门带锁实验恒温冰箱更多型号产品规格参数: 产品型号 FYL-YS-151L FYL-YS-281L FYL-YS-431L 产品形式 立式 冷却/加热方式 风冷+发热丝 功率 120W 160W 200W 温度范围 0-100 0-100 0-100 外形尺寸 $430 \times 488 \times 535$ $595 \times 570 \times 880$ $595 \times 570 \times 1460$ 有效容积

150L

280L

430L

重量

64kg

99kg

129kg

温度显示

LCD数码显示

外门锁扣

双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

- *:帮助*售后:售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7*24响应时间:1小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7*24
- 1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。玻璃门带锁实验恒温冰箱交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

玻璃门带锁实验恒温冰箱特点采用高强度中空钢化玻璃,柜体内均为彩钢喷涂板,-抗腐蚀,美观易清洁;独特的优良快速制冷,纯铜管蒸发qi,将优良的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷;高光彩钢设计,铝合金门框,易清洁不变形,外观豪华,款式新颖;功率小、;风冷、优良压缩机、制冷速度快;聚氨酯整体发泡,发泡材料,高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗;宽气候带和宽电压带双宽设计,不受地域、气温及电压影响,一年四季运行自如,使用更放心。配备优良节能优良机组,分体式/一体式可选,真正做到低噪音,保证产品持久优良、、稳定;冷气循环系统,内设多位出风口,将冷气循环于柜内的每一个角落,均衡室内温度;微电脑处理器,控温,误差更小,操作更简便,液晶数字清晰显示温度;温度控制更温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值;门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。玻璃门带锁实验恒温冰箱