

江西爱伦阀门电动高压角型调节阀型号ALLP-16作用蒸汽温控调节

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江西爱伦阀门电动高压角型调节阀型号ALLP-16作用蒸汽温控调节 |
| 公司名称 | 江西爱伦阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:爱伦 型号:ALLP-16 产地:江西上饶 |
| 公司地址 | 江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路 |
| 联系电话 | 15970383591 |

产品详情

技术参数：电动高压角型调节阀阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性材料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

电动角型调节阀，由DDZ型直行程电动执行机构和角型阀两部分组成。以单项交流220V电源为动力，接受0~10mA或4~20mA直流信号，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。角形阀体积小、重量轻、阀芯采用顶导向结构，具有流路简单、阻力小、易于冲洗的特点。适用于要求直角连接，介质为高粘度、含悬浮物和颗粒状介质的调节。

1、电动阀门系列阀体型式：角型单座铸造球型阀公称通径：20、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa法兰标准：JB/T79.1-94~79.2-94等材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等上阀盖：标准型-17~+230、散热型+230~+450、低温型-60~-196、波纹管密封-40~+350压盖型式：螺栓压紧式填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

2、电动阀门系列阀内组件阀芯型式：单座柱塞型阀芯流量特性：等百分比特性和线性特性材料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

3、电动阀门系列执行机构型式：电动执行机构（如DKZ型执行机构）电源：220V或380V输入信号：4-20mA或0-10V·DC输出信号：4-20mA·DC

4、电动阀门系列阀作用型式分电关式(B)或电开式(K)阀

5、 电动阀门系列辅助装置DFD型电动操作器、 ZPE型伺服放大器

6、 电动阀门系列结构图说明

订货须知1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力 4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件材料
6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件