

宿迁市岩棉板防火A1等级检测 矿棉板燃烧B1等级测试

产品名称	宿迁市岩棉板防火A1等级检测 矿棉板燃烧B1等级测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

岩棉板主要以摆锤法生产，憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。

由于有机保温材料的燃烧性能低，屡屡发生火灾，造成很大的人员伤亡和经济损失，国家消防局及建设部对其很重视，要求建筑外墙保温使用燃烧性能为A或A1级的保温材料，作为A级不燃材料品种之一的玄武岩岩棉复合板凭借其优越的技术性能开始在中国被广泛推广，而矿渣岩棉板的性能达不到外墙保温材料的要求被禁止使用在外墙保温领域。

材料类别 材料名称

吊顶材料 矿棉板、纸面石膏板、硅酸钙板等材料

经阻燃处理的可燃材料

隔断材料 经阻燃处理的可燃材料

墙面材料 护墙板、吸音软包、木质装饰板等材料

铺地材料 地毯、木地板、塑料地板

装饰织物窗帘、幕布

塑料套管 PVC电线套管、PVC电缆套管

保温材料橡塑平板保温材料

橡塑管状保温材料

挤塑夹芯板等其他保温材料

构件类 防火门、防火卷帘、防火阀

对建筑工程中使用的建筑材料、装饰装修材料及制品，管状绝热制品等材料，依据GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级中规定的试验方法，进行燃烧性能分级判定。

检测方法：

建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624

建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284

建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464

建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626

建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8627

铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法GB/T 11785

建筑材料燃烧热值试验方法GB/T 14402