

广东高密度玻璃棉板 离心玻璃棉

产品名称	广东高密度玻璃棉板 离心玻璃棉
公司名称	广州坤耐隔热隔音吸音建材有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区大观南路24号振中商务中心102
联系电话	86-02082351207 13828443102

产品详情

坤耐工业用高温玻璃棉是采用了独有专利技术，将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加高温粘结剂固化加工而成的高温玻璃棉板材或管壳制品，广泛应用于电力、石油、化工等行业的锅炉、烟道、热风道、除尘器、蒸汽管道等工业设备，是工业领域中保温隔热、吸声降噪的最佳保温材料。

坤耐高温玻璃棉特性：

保温效率高

均匀细长且数量巨大的玻璃纤维对高温玻璃棉制品中的空气产生了极大的阻力，并与热量传递方向垂直排列，从而能够有效阻止热量传递，减少热量损失。

吸音降噪

对设备进行保温的同时，还可以起到吸声降噪的功能，提高环境质量。

耐久性

均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点，使高温玻璃棉避免了其他保温材料

在使用一段时间或受到振动而产生变形堆积和保温性能急剧下降的现象。

无腐蚀

独有的玻璃纤维和粘结剂化学组成，使高温玻璃棉的可溶出氯离子含量极小，pH值保持在7-8之间，不会对被保温的设备和管道造成腐蚀。

耐水性

高温玻璃棉在100度水温中连续煮沸96小时后，质量、密度和导热系数没有发生显著变化，此性能已经通过国家玻璃纤维产品质量监督检测中心的耐水试验。

憎水性

均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点，使高温玻璃不会因为浸水和淋雨而碎裂，产品干燥后保温性能不变。(憎水性并不代表保温材料不吸水，而是表示其吸收水分的可排出能力)

轻质

轻质的高温玻璃棉制品安装方便，易于切割，施工效率高。

环保、健康、安全

高温玻璃棉的科学配方，保证人员的健康和环境设备的安全。

产品选型

工业用高温玻璃棉板材01型，是由均匀细长的玻璃纤维和独特的环保型配方粘结剂经过特殊工艺加工而成，适用于电站烟道、热风道、除尘器、烟囱内衬、除氧器水箱、制粉系统的保温隔热，也适用于包扎管径大于300mm的管道。