

SDI（污染指数）SDI膜片

产品名称	SDI（污染指数）SDI膜片
公司名称	四川洁明之晨环保设备公司
价格	150.00/盒
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区紫瑞大道188号
联系电话	028-85131253 13980605503

产品详情

水处理 SDI（污染指数）测试膜片材质：醋酸纤维适用范围 SDI测试膜片 规格：47 精度：0.45 μ
包装：100片/盒（共4小盒、25片/小盒）SDI膜片配套SDI污染指数测定仪主要用于反渗透系统中SDI（污染指数）值的测定，严格按照美国ATME标准生产，通过测试一定压力下通过的微孔滤膜过滤流量衰减情况来计算SDI值。

企鹅长期在线：1227324466 企业热线：400 999 2766 咨询人：张经理——四川洁明之晨环保设备有限责任公司，主要从事工业循环水、生活饮用水、电子用水、化工用水、热电厂用水、管道直饮水、泳池循环水、锅炉软化水、食品饮料用水、中水回用等。提供全面、及时、热情的技术支持及售后服务是我们洁明人的责任，愿我们真诚合作、共谋发展、共创民族品牌，推进中国水处理事业迈向国际先进水平。SDI值是测定反渗透系统进水的重要标志之一；是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。SDI值是测量通过47mm直径，0.45um孔径膜的流速衰减。之所以选择0.45um孔径的膜，是因为在这个孔径下，胶体物质比硬颗粒物质（如沙子、水垢等）更容易堵塞膜。流速的衰减被转换成1到100之间的数值，即SDI值。SDI值越低，水对膜的污染阻塞趋势越小。从经济和效率综合考虑，大多数反渗透厂家推荐反渗透进水SDI值不高于5。SDI测定仪系统包括一个压力调解阀、量杯、47mm换膜式过滤器、膜片（可选件）和一些必要的阀门、连接管和连接件。使用这套装置，只需准备一个秒表就可以进行在线测定SDI值。