

二氧化碳检测管1型 二氧化碳检测管2型

产品名称	二氧化碳检测管1型 二氧化碳检测管2型
公司名称	北京煤矿安全仪器设备厂
价格	10.00/盒
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏坤理想城11幢
联系电话	010-56215212 15311526018

产品详情

二氧化碳检测管1型 二氧化碳检测管2型

1、比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO₂、H₂S、O₂、SO₂、NH₃等检测管的基本测定原理为线性比色法，即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应，形成变色层（变色柱），变色层的长度与被测气体的浓度成正比。 2、主要技术参数（见附表） 3、附件（每盒）

胶管一段； 3×5，长度20cm 小砂轮一片 4、贮运条件

本品应避光保存于阴凉干燥处，严禁日光照射，保存温度不超过40℃，玻璃制品，小心轻放。

5、使用方法 各种检定管均可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。于测定现场用空气冲洗采样器后，取一定体积的现场空气，把检定管两端切开，用短胶管将检定管的下端（浓度标尺有“0”的一端）连接在采样器（检定器）的出气口上，按规定时间匀速通过检定管，然后按检定管变色柱（或变色环）上端指示的数字，直接读取被测气体的百分浓度。

????????????????

??????	??	??????	?????	?????	?????	?????	???
				?????	?mL?	???	(?)
?????	?	CO ₂	0.05-3%	??????	50	100	3

	?	0.5-20%	50	100	
--	---	---------	----	-----	--