

## 墙面FTC自控相变节能材料价钱

产品名称	墙面FTC自控相变节能材料价钱
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

墙面FTC自控相变节能材料价钱 产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5) 360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!建筑用保温砂浆,就找廊坊廊坊华骏!国家环保总局协助,廊坊华骏集团投资,世界更建筑用保温砂浆连续生产线!廊坊华骏-建筑用保温砂浆专业生产厂家,三大体系认证年产6800万立方玻化微珠无机相变节能建筑用保温砂浆老品牌,大厂家值得信赖!建筑用保温砂浆贵宾厂家订购注意事项切忌将已干结的砂浆加水混合后再用。建筑用保温砂浆配置时,要保证搅拌时间和加水量的准确性。对于外墙保温系统建筑用保温砂浆严禁下雨天施工。本产品含有水泥成份,可能会引起皮肤过敏,要注意保护皮肤及眼睛,操作时质优价廉戴上手套。运输及贮存运输时,防止雨淋、曝晒,保持包装完好无损。产品应在干燥阴凉环境下密封储存,贮存温度不能低于0,未启封产品可贮存6个月。华骏公司建筑用保温砂浆通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,ISO9001:2008质量管理体系认证,GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,是国家火炬计划重点高新技术企业、廊坊省循环经济试点示范企业,拥有国家“十五”科技攻关成果,并获得多项发明专利。所生产的建筑用保温砂浆被列为国家康居示范工程选用部品与产品、绿色建材产品、国家绿色建材准用产品、节能产品和产品。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。基面处理1.底材表面应结实平整、干燥清

洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1. 先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2. 用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m<sup>2</sup>。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢. 建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏！华骏建筑用保温砂浆生产工艺,制作精良,销售量大,本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厕所、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业!华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证.技术力量雄厚!华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥！FTC自控相变节能材料