

微机全自动测硫仪|微机测硫仪|测硫仪看好鹤壁恒科仪器实用

产品名称	微机全自动测硫仪 微机测硫仪 测硫仪看好鹤壁恒科仪器实用
公司名称	全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司
价格	100.00/箱装
规格参数	
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号
联系电话	0392-2197699 13938179446

产品详情

HKCL-8000A 微机全自动测硫仪 使用范围：HKCL-8000A 微机全自动测硫仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地堪、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭及石油等物质中的全硫含量，符合国标GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》。性能特点：

- 1、计算机全自动控制，自动化程度高，最新蓝牙通讯功能，操作方便：具有连续自动送样、丢样装置，可一次性放入35个试样，并可随时连续加样，大大减少化验员工作量。测试精确度优于国标。链条式自动送样装置，所有试样的送样、实验、出样、丢样均自动、连续完成；
- 2、采用一体化结构，将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内部，使仪器结构紧凑，造型美观。
- 3、测定时间可根据不同煤样自动判别，结果准确，速度快。只要选取1-2种标煤简单标定仪器，无论高硫、中硫、低硫煤，都能测试精准，不存在“高硫偏低，低硫偏高”的弊病；
- 4、程序控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果自动存盘、打印，化验人员所做的工作只是称样。
- 5、标准串口，强大的数据处理、报表统计与打印功能；可联网、联天平。自动输入数据。
- 6、卧式炉膛，样品在（90mm）超宽恒温区内完全燃烧，燃烧更充分。技术指标测试温度：1150
控温精度： ± 5 测硫分辨率：0.01%测硫范围：0.01%~40%测试时间：3~6min / 样样品数量：1~35个 / 次(可连续加样) 功率：4KW 电源：AC(220 \pm 22)V、50Hz 外形尺寸：780 \times 510 \times 405 (mm) 标准配置品牌计算机，打印机一套，石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，瓷舟10个、电解池1个，变色硅胶1瓶，配制电解液260ml、净化装置1套。