

# 国家标准预应力钢绞线 无粘结钢绞线 矿用钢绞线

产品名称	国家标准预应力钢绞线 无粘结钢绞线 矿用钢绞线
公司名称	天津镀锌钢绞线有限公司
价格	4450.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄工业区
联系电话	18622702387

## 产品详情

预应力混凝土用钢绞线 gb/t5224-2003

结构	公称直径 (mm)	截面积 (mm <sup>2</sup> )	允许偏差 (mm)	强度级别 (mpa)	整根钢绞线的的 最大负荷 (kn)	屈服负荷 (kn)	伸长率%	每1000米的 理论重量 (g)
1x2	10.00	39.3	+0.25	1720	94.3	60.8	3.5	309
	12.00	56.5	-0.10		102	87.5		444
1x3	10.80	58.9	+0.20	1720	107	90.9	3.5	462
	12.90	84.8	-0.10		128	131		666
标准型 1x7	9.5	54.8	+0.3	1860	102	91.8	3.5	430
	11.10	74.2	-0.15	1860	138	124		582
	12.70	98.7	+0.40	1860	184	166		775
	15.20		-0.20	1720	241	217		1101
		140		1860	260	234		

	17.80	191	+0.40	1720	327	294	3.5	1500
			-0.20	1860	353	318		