

外墙膨胀玻化微珠保温隔热砂浆工厂价

产品名称	外墙膨胀玻化微珠保温隔热砂浆工厂价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

外墙膨胀玻化微珠保温隔热砂浆工厂价 华骏建筑用保温砂浆建筑用保温砂浆是以玻化微珠无机轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机建筑用保温砂浆。供应建筑用保温砂浆,厂家直销,价格优惠！建筑用保温砂浆,更佳性能优选廊坊华骏,高端建筑用保温砂浆质优价廉,各种规格建筑用保温砂浆,种类齐全,值得信赖!一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！（1）导热系数小、保温效果好（2）隔热性能优异（3）隔音效果好，可以单独作为隔音板使用（4）防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。（5）耐水性好、干缩率小（6）静压剪切力强（7）触变、和易性好（8）耐冻融性能好、性能稳定耐久（9）抗风压性能好（10）品质稳定：华骏建筑用保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。（11）施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。（12）整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。建筑用保温砂浆国家标准,高品质低价格！建筑用保温砂浆-廊坊华骏玻化微珠无机相变节能国家标准,耐高温,耐腐蚀,保温性能好!找建筑用保温砂浆优选[廊坊华骏]!安全环康!面向全国直销！建筑用保温砂浆贵宾厂家订购（13）绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。（14）寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命廊坊华骏节能科技有限公司的主力产品：玻化微珠、建筑用保温砂浆、玻化微珠无机自调温相变蓄能保温防火材料、憎水膨珠建筑用保温砂浆、A及防火护面砂浆及相关产品，就是公司和北京工业大学经过多年的努力，于2006-2009年共同打造的系列新一代保温、隔热、防火材料。产品上市以来得到了相关节能部门的大力支持和市场的普遍认同。大量的工程施工实践证明该系列产品性能优越、质量稳定，完全满足建筑物对于节能、保温、隔热和防火的要求。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏节能科技有限公司，产品质量好口碑，建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料 廊坊华骏建筑用保温砂浆厂家,质量上乘,国家专利技术!建筑用保温砂浆的专家!十余年经验保证品质!玻化微珠无机保温系统以玻化微珠干混建筑用保温砂浆为保温层，在保温层面层涂抹一层

具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆，与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。该系统不仅具有良好的保温性能，同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀，属新型建筑保温材料，目前国内属于推广阶段。新近推出的国家标准GB/T20473-2006为无机建筑用保温砂浆的推广打开了新的空间。轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料，是由火山岩粉碎成矿砂，经过特殊膨化烧法加工而成，产品呈不规则球状体颗粒，内部为空腔结构，表面呈玻璃化封闭状态，封闭度有一定变化，理化性能稳定，具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化等优良特性。可部分替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。建筑用保温砂浆还是选廊坊华骏保温!经典建筑用保温砂浆的缔造者!“AA信用企业”廊坊华骏建筑用保温砂浆专利技术,建筑用保温砂浆高级技术和设计人员,保驾护航!廊坊华骏节能科技有限公司始终坚持建筑用保温砂浆行业技术的理念!建筑用保温砂浆主要的技术特点:1、无机保温砂浆有的温度稳定性和化学稳定性:无机建筑用保温砂浆材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高,不存在老化问题,与建筑墙体同寿命。2、施工简便,综合造价低:无机建筑用保温砂浆材料保温系统可直接抹在毛坯墙上,其施工方法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械,工具简单。施工便利,与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。3、适用范围广,阻止冷热桥产生:无机建筑用保温砂浆材料保温系统适用于各种墙体基层材质,各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔,没有冷热桥产生。并且不但做外墙外保温还可以做外墙内保温,或者外墙内外同时保温,及屋顶的保温和地热的隔热层,为节能体系的设计提供一定的灵活性。4、绿色环保无公害:无机建筑用保温砂浆材料保温系统无毒、无味、无放射性污染,对环境和无害,同时其大量推广使用可以利用部分工业废渣及低品级建筑材料,具有良好的综合利用环境保护效益。5、强度高:无机建筑用保温砂浆材料保温系统与基层粘结强度高,不产生裂纹及空鼓。这一点在国内所有的保温材料相比具有一定的技术优势。6、防火阻燃安全性好,用户放心:无机建筑用保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。膨胀玻化微珠保温隔热砂浆