

# 窗口憎水膨珠保温砂浆公司热线

产品名称	窗口憎水膨珠保温砂浆公司热线
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

窗口憎水膨珠保温砂浆公司热线 产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5) 360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!

(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)防火性好:材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定:华骏建筑用保温砂浆采用工业化生产,对原材料进行优化配比,严格控制,从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干,工艺简单,施工周期大大缩短。(11)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(12)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。建筑用保温砂浆国家标准,高品质低价格!建筑用保温砂浆-廊坊华骏玻化微珠无机相变节能国家标准,耐高温,耐腐蚀,保温性能好!找建筑用保温砂浆优选[廊坊华骏]!安全环康!面向全国直销!建筑用保温砂浆贵宾厂家订购(13)绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(14)寿命更长:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命廊坊华骏节能科技有限公司的主力产品:玻化微珠、建筑用保温砂浆、玻化微珠无机自调温相变蓄能保温防火材料、憎水膨珠建筑用保温砂浆

、A及防火护面砂浆及相关产品，就是公司和北京工业大学经过多年的努力，于2006-2009年共同打造的系列新一代保温、隔热、防火材料。产品上市以来得到了相关节能部门的大力支持和市场的普遍认同。大量的工程施工实践证明该系列产品性能优越、质量稳定，完全满足建筑物对于节能、保温、隔热和防火的要求。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级：可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5) 360°绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。(6)寿命70年：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。(13)整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号，是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证，石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业，是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商，是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品！

基面处理1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1. 先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2. 用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m<sup>2</sup>。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.

憎水膨珠保温砂浆