

屋面无机玻化微珠保温砂浆含税价格

产品名称	屋面无机玻化微珠保温砂浆含税价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

无机玻化微珠保温砂浆 建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏！华骏建筑用保温砂浆生产工艺,制作精良,销售量大,本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业!华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证.技术力量雄厚!华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥！高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏节能科技有限公司.18年专业为您服务.廊坊建筑用保温砂浆生产厂家。咨询厂家订购电话:1.您的放心之选.360°绿色环保材料全部来自天然，无毒无害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。防火性好材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。屋面无机玻化微珠保温砂浆含税价格具有良好的和易性、保水性，附着力强，面层不空鼓。材料燃烧性能为，可耐1000摄氏度以上高温。适用范围适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。屋顶隔热层。旧建筑物的节能改造。地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。性能指标本产品是符合GB/T204732006标准技术要求。项目技术要求干密度/(kg/m³) 301~400抗压强度/Mpa 0.40导热系数(25℃)(W/(m.k) 0.0850线收缩率/% 0.30压剪粘结强度/kPa 50燃烧性能级别施工工艺基面处理：基面必须牢固、平整、干燥洁净，用聚合物界面砂浆或多功能添加剂对界面进行甩浆或拉毛处理。混合比例：25Kg粉剂+(19~23)Kg清水。搅拌：先将所需的水倒入搅拌器，然后再将玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆慢慢倒入，搅拌均匀后即可倒出使用，保温浆料随

拌随用，一般3小时内用完。施工：在界面处理后半干燥的状态下进行施工，施工由下而上进行施工，每道施工厚度控制在1cm以内，保温层抹完后晾置几天，干燥后用手按不塌陷，方可进入后续施工。参考用量：厚度未20mm时，理论用量约8-9kg/m²。华骏建筑用保温砂浆特1、施工方便，可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。3、耐高温性能好，能耐1200 的高温。4、在遇火患情况下不挥发有害物质。5、极低的吸水率，保证了其优异的保温效果及抗老化性能。6、能够快速硬化的干燥，提高了施工效率。7、无毒、无味、环保。建筑用保温砂浆特性1、产品综合性能好，早期强度提高快，缩短了二次抹灰时间。2、可直接施工于干状墙体上。3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂，保温性能降低等现象。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家订购.期待与您的携手共赢.适用范围华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能.华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队.华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活.期待与您的精诚合作.携手共赢.屋面无机玻化微珠保温砂浆含税价格