

# 屋面憎水膨珠保温砂浆一平方什么价格

产品名称	屋面憎水膨珠保温砂浆一平方什么价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

憎水膨珠保温砂浆 高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏保温材料有限公司.18年专业为您服务.河北建筑用保温砂浆生产厂家。您的放心之选.膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到更好的加强。原料自控品质稳定建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产，整体生产工艺流程是：精选原矿砂材料，进行玻化微珠颗粒的定向可控生产，更后的砂浆混合过程全部实现线操作，质量一步步严格检验，从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。360°绿色环保材料全部来自天然，无毒无害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏保温材料有限公司，产品质量好口碑，建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料一、产品介绍：廊坊华骏保温材料有限公司所生产的建筑用保温砂浆是采用膨胀玻化微珠为轻质骨科生产的单组份无机建筑用保温砂浆。本产品粘结性能良好，强度较高，具有优异的保温、隔热性能和防火、耐老化性能，不空鼓开裂。现场施工加水搅拌即可使用，可直接施工于干状墙体上，施工性能优越，工序简单，可大大提高施工效率。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏节能科技有限公司，产品质量好口碑，建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料 耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。屋面憎水膨珠保温砂浆一平方什么价格 一、采用优质耐用

原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系。质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！建筑用保温砂浆是一种憎水率高于98%的建筑用保温砂浆，它具有保温性能的同时具有憎水性。是屋面和外墙保温喜欢使用的一种保温材料。建筑用保温砂浆的保温骨料不选用其他人都使用的普通珍珠岩，而是使用自己生产的高品质玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，用华骏合理的组份比例，经过预混合干拌制成的无机建筑用保温砂浆。供应建筑用保温砂浆，厂家直销，价格优惠！建筑用保温砂浆，更佳性能优选廊坊华骏，高端建筑用保温砂浆质优价廉，各种规格建筑用保温砂浆，种类齐全，值得信赖！

优点特性：1、优良的抗老化性、耐候性2、优良的防火性能、防虫蚁侵蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优异的保温、隔热性能5、吸水率低，收缩值小，不空鼓开裂6、施工性能优越，工序简单，性价比高

三、物理性能：项目技术要求 型 型干密度 (kg/m<sup>3</sup>) 240-300 301-400 抗压强度/Mpa 0.20 0.40 导热系数 (平均25 ) (W/(m.k)) 0.070 0.085 线收缩率/% 0.30 0.30 压剪粘结强度/kPa 50 50 燃烧性能级别 适用范围：适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厕所、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。基面处理：1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。

施工及养护

- 1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等
- 2.按设计的保温层厚度用建筑用保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。
- 3.喷涂或滚涂保温界面砂浆，基层界面均匀满涂，在不同材料组成的墙体接茬处，铺设钢丝网进行加强；
- 4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜超过15mm；
- 5.涂抹保温层分2 - 3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时；
- 6.更后一遍香应达到冲筋厚度，并用刮杠压实、搓平，墙面、门窗口平整度应符合相关标准规定；
- 7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；
- 8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；
- 9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。建筑用保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；

产品用量：根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约20mm时，用量约为4.5-6kg/m<sup>2</sup>。注意事项：本产品宜在5 -40 的环境下使用。施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。切忌把已干结的胶浆加水混合再用。面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。施工前基层需做界面处理。搅拌时请使用低速搅拌器。屋面憎水膨珠保温砂浆一平方什么价格