

# 厉丰-液压导电滑环的功能与传动原理通孔直径从-5mm-到

产品名称	厉丰-液压导电滑环的功能与传动原理通孔直径从-5mm-到
公司名称	上海厉丰电气设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:厉丰 口径:5mm 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904、1909室 (注册地址)
联系电话	13562248831

## 产品详情

### 【导电滑环技术参数】

参数名称 动力通道 信号通路

额定电压 380VAC/DC或更高 240VAC/DC

导线规格 AWG 镀锡铁氟龙 镀银铁氟龙

绝缘电阻 1000M @ 500VDC 500M @ 500VDC

额定电流 10A每路或信号混合(可达100A/路)

耐压强度 两路之间 1000V@50Hz

电气噪音 100m @6VDC,电流50mA,转速500rpm/min

以下特别要求均可定制，交期会增加 3~15 天不等，费用增加 5%-50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

可定制转子和定子的出线方式及出线长度。

由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。

\*大可支持 500 路功率电流或者信号。

可选航空插头，端子等。

安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。

可混合高速率数据传输 (包括以太网，USB,RS232,RS485,Profibus,CanBUS,CANOPEN,DeviceNET, CC-LINK.

ProfiNET,EterCAT 等各类工业总线)。

温控信号，热电偶信号混合。

防震，高温等特殊环境定制。

可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。

高温定制可达 500 度。

高压可定制到 30kV。

高速 10000RPM。

电流\*大可到 5000 安培 (A)。

\*\*级别。

防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。

不锈钢壳体要求。