

卓尔凡供应380v变200v机械手变压器 带110v零线含机箱

产品名称	卓尔凡供应380v变200v机械手变压器 带110v零线含机箱
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:380v变200v 380v变220v 产地:东莞东城
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

卓尔凡供应380v变200v机械手变压器 带110v零线含机箱 码垛机械手专用380v变200v变压器
机械手变压器380v变220v 200v

380v变200v适用于川崎机械手、川重机械手、安川机械手、ABB机械手专用变压器，日本东芝注塑机专用
变压器供货厂家，进口设备专用变压器，日本印刷机变压器

主要产品电压等级为：输入：三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V；输出：三相
220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V；单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、
36V、24V等。如需特殊电压规格请与我厂联系订做，咨询卓尔凡张小姐机械手专用变压380v变200v内部
材料：1、内部绝缘方式采用H级绝缘，耐热系数高，安全性能强。2、内部材料采用优质0.35mm矽钢片
和耐高温玻璃丝包线，损耗低，效率高。3、设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。4、多种型号
，规格，多种容量，电压可供选择。选用冷轧绕无取向切割铁芯，采用优质绝缘板作骨架，综合性能好
，普遍应用用于注塑机，吹塑机，数控机床，SMT，CNC，印刷机等设备

三相变压器380v变200v 机械手变压器含机箱 质保三年，可非标定制

使用条件:工作环境温度：-15~+50 ° C；

工作环境湿度：20~90%RH；

工作环境大气压力：860 hPa ~ 1060 hPa；

储藏/运输温度：-20 ° C ~ +55 ° C。

主要技术特征：

额定容量：1KVA -3000KVA

输入电压：根据客户需求设计

输入电流：按实际容量

输出电压：根据客户需求设计

输出电流：按实际容量

联接方式：Dyn11(/Y) Yny0

效率： 96%；

频率：50Hz/60Hz

绝缘阻抗：25mA小于500M ；

感应耐压：125HZ/800V/ 60

绝缘等级：H级（耐温155度）

噪音： 30dB)；

温升： 允许温升115K；

阻抗压降： 4%；

结构：强迫风冷；待温度控制器，根据客户要求达到一定温度风扇自动开启。

防护等级：IP54

抗干扰方式：铜箔隔离，屏蔽接地；

波形失真：无附加波形失真；

电气强度：工频正弦电压3000V历时一分钟无击穿及闪络现象；

绝缘电阻:（输入、输出对地）:测试电压至少1000VDC，绝缘电阻大于1000M ；

过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。