

暗杆式镶铜铸铁圆闸门 暗杆闸门特价

产品名称	暗杆式镶铜铸铁圆闸门 暗杆闸门特价
公司名称	河北江鸿水利机械有限公司
价格	30.00/台
规格参数	渠道闸门:900*700 农田灌溉闸门:1000 水库闸门:9000
公司地址	衡水市冀州区西王镇工业区
联系电话	18232967597

产品详情

铸铁闸门简介

铸铁是由铁、硅和碳组成的合金的一种总称。而闸门就是装在水闸或者管道上的可以用来启闭,从而控制水位和调节水的**的设备。那么铸铁闸门就是各种合金做成的可以控制水位和调节水的**的闸门。

铸铁闸门特点

铸铁闸门是以铸铁为原料生产,具有耐腐蚀性,可在PH:6-8的流体酸碱中使用,止水效果好,安装简单,使用寿命长等特点,有单、双向止水,止水采用精加工后自身或镶铜、不锈钢等方式止水。其规格型号有:平板平面铸铁闸门、弧形平面铸铁闸门,手提式铸铁闸门、机闸一体式闸门、封闭式铸铁闸门、组合式铸铁闸门、翻板闸门、整体折叠拍门(分方形拍门和圆形拍门)、潮门(作为排水管出口处的单向阀用,具有自动关闭功能,防止江河潮水倒流)、高水头潜没式铜止水高压闸门(可用于深水涵洞,可倾斜安装,斜拉使用,止水采用铜板止水。)

闸门安装注意事项

- 1、在闸门安装前,首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动,如有松动应加以紧固。
- 2、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位,如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。
- 3、闸门安装时应采用整体就位安装,禁止闸框、闸板分体安装,防止闸框变形。
- 4、二期浇筑前将闸门整体吊装就位后找好前后、左右的正确位置,然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。

5、闸门出厂前，为了使闸板、闸框贴合的更紧，安装后减少间隙，2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁，立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后，将卡铁和斜铁上的顶丝拆除，以使闸门启闭。

6、在浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除，防止灰浆凝固影响启闭。

螺旋槽的圆柱或者切有锥面螺旋槽的圆锥。螺杆具有不同的头，它是启闭机与闸门连接的纽带，启闭机靠螺杆的上下运动**闸门

公制螺纹外径是以毫米为单位，如6，8，10，12，18，20毫米等等螺距也是以毫米为单位，如0.5,0.75,1,1.5,2,3,等等

英制螺纹外径是以英寸为单位，（每英寸等于25.4毫米）如3/16,5/8,1/4,1/2,等等所以用公制卡尺量外径读数常带不规则的小数。

英制螺距是用每英寸含多少个牙表示。把卡尺定在25.4毫米，把一个尺尖对齐螺纹牙尖，另一个尺尖如对齐螺纹牙尖就是英制螺纹，如对齐不齐螺纹牙尖应该是公制螺纹。

测量螺距时**把螺纹的牙尖倒印在白粉笔上，粉笔上的印比较清晰，便于测量。测公制螺距应该测量一段长度，如10，15，20，毫米等等，数一下含多少牙，算出螺距。

用英寸为单位规定螺纹规格的为英制螺纹，如：G1"。

用公制单位毫米规定螺纹规格的为公制螺纹，如：M30。

英制是一英寸(2.54厘米)内有多少牙来定的，一般是55度角。公制是两牙尖的间距是多少MM来定的螺距，一般是60度角。

长度规格也可按客户要求定做。