

陶瓷纤维纸

产品名称	陶瓷纤维纸
公司名称	济南火龙热陶瓷有限责任公司工程部
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济南市解放东路61号
联系电话	15315133967 15169039096

产品详情

陶瓷纤维纸

产品描述：

火龙陶瓷纤维纸是由高纯度陶瓷纤维超细棉通过分散剂均匀分散，并与一定稀释比例的高温结合剂混配，通过微波加热烘干制备而成。规格多样，厚度0.5-10mm.产品采用四次连续漂洗与除渣工艺，使得纤维分布均匀、抗拉强度高、柔韧性优良、不分层不落渣，可任意裁切使用。陶瓷纤维纸中含有少许有机物，在300（约）时逐渐烧蚀掉。

产品种类：

1260陶瓷纤维纸HLGX-236

1400陶瓷纤维纸HLGX-436

产品特性：

低热容量

低热导率

优良的电绝缘性能

优良的机械加工性能

高强、抗撕扯

高柔韧性

低渣球含量

典型应用：

工业绝缘、密封、防腐材料

电热装置绝缘、隔热材料

仪器设备、电器元件的绝缘和隔热材料

汽车行业隔热材料

膨胀缝填充材料

隔离（防烧结材料）

熔融金属处密封垫

防火材料

技术指标：

分类温度		1260	1400
产品名称		1260陶瓷纤维纸	1400陶瓷纤维纸
产品代码		HLGX-236	HLGX-436
永久线变化 (%)		1050 × 24h -3	1200 × 24h -3
理论导热系数 (W/m · k)	200	0.075-0.085	
	400	0.110-0.121	

	600	0.160-0.170
有机物含量(%)		10
理论体密 (kg/m ³)		160-200
抗拉强度 (Mpa)		0.3
含水率 (%)		1
常规尺寸(mm)		100000/60000/30000/20000/15000/12000 × 610/1220 × 0.5/1
包装形式		外纸箱内塑料袋