

大梁校正仪、汽车维修设备、河南大梁校正仪

产品名称	大梁校正仪、汽车维修设备、河南大梁校正仪
公司名称	烟台市芝罘区兄弟不锈钢加工中心
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区幸福中路186号（化工路北首）
联系电话	0535-6833595 15006501884

产品详情

产品介绍大梁校正仪是用于对因碰撞等原因而损坏、变形的汽车车身进行矫正修复的汽车修理设备。工作原理：将需修复的汽车车身在校正机上进行定位夹紧，通过拉伸系统对车身施以与碰撞方向相反的作用力，使车身变形得以恢复。产品属性参数名称 参数 工作台长度 Table Length 5600mm 工作台宽度 Table Width 2100mm 工作台高度 Table Height 560mm 液压系统工作压力 Hydraulic Pressure 70MPa(10000psi) 塔柱牵引工作范围 Post Working Range 360度 塔柱牵引最大拉力 Post 100KN 最大举升重量 3000kg 设备总重 Total Weight 2.35T 使用方法1.专有平台槽形网状结构、符合工人的操作要求。2.环形拉塔可沿工作台轨道做360°旋转，操作更方便省力。双拉塔对拉强劲高效。3.液压倾斜升降平台使任何事故车上、下车更方便。主要特点1.力学流线设计的夹具，经过锻打、热处理工艺，强度高使用寿命长，几乎考虑了任意变形校正。2.液压泵配合气泵或由美国POWER TEAM公司提供。3.适度的价格、可靠的使用性能，考虑到不同投资群体的接受能力！注意事项1.车体校正机应安置在人少，比较安全的地方，操作前应先空车试撑，调整压力。

2. 操作时应根据工件的材料性能及冷热情况，适当地加压撑直，防止工件断裂飞击伤人。
3. 操作时应先将工件顶牢。校正机的两侧禁止站人。
4. 按开关时应听从校正师傅指挥，互相配合，协调一致，禁止用手去指点被校正的部位。
5. 工件推进撑直校正机时，手要放在工件外操作，防止压伤手指。
6. 2人以上搬长工件时，要密切配合，步调一致，同起同落，然后慢慢放下，不准扔。
7. 推工件进入撑直校正机时，不要将手放在下面，防止被滚筒轧伤。8. 工件撑直后向前推进时，要注意周围人员，防止撞伤。其他说明1.嵌入式塔柱顶杆配合隐藏式液压千斤顶、动力强劲、优先考虑维修保养时的拆装。2.全系列的钣金工具附件考虑了任意形状的变形矫正，可使矫正更到位、更方便、更快捷。3.全球同步的车体数据由Mitchell公司和全国各大汽车公司提供，保持最新车型数据支持。交易说明公司自创建以来年来，坚持以人为本，勇于探索，不断追求，努力创新发展，不断向社会提供领先适用的新产品，并以全优的服务占领市场，深受广大用户的信赖，享有良好的公众诚信度。产品销往全国多个省市和地区