

# PEO高渗透纳米防腐防水涂料

产品名称	PEO高渗透纳米防腐防水涂料
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:优 耐水性:强 液态类型:水乳型
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

，有效解决了建筑物表面易受化学腐蚀和水侵蚀的问题。这种涂料具有优异的性能，如耐化学腐蚀性优、耐水性强、液态类型为水乳型等。长沙惠晨防水材料有限公司是从事防水材料研发和生产的公司，我们为您带来的介绍和使用指导。

知识：

是一种具有纳米级孔隙结构的涂料，广泛应用于建筑物外墙、屋顶、浴室、厨房等对化学腐蚀和水侵蚀易受影响的区域。其主要成分为聚乙烯醇（PEO）以及特殊纳米材料。PEO具有高渗透性，可以迅速渗透进建筑物表面，形成纳米级孔隙结构。这种结构能够有效阻挡水分渗透，防止化学物质对建筑物的侵害，达到防腐防水的目的。

细节和指导：

- 耐化学腐蚀性优：**具有出色的耐化学腐蚀性能。它可以有效抵御酸、碱、盐等化学物质的侵蚀，保护建筑物表面不被腐蚀，延长建筑物的使用寿命。
- 耐水性强：**具有卓越的耐水性能。它能有效抵御水分渗透，防止建筑物受潮、渗水等问题。无论是在雨季还是潮湿的环境下，涂料都能始终保持防腐防水的效果。
- 液态类型为水乳型：**采用水乳型液态类型，方便使用和施工。涂料的主要成分为水，环保无害，施工过程中对人体无毒害。同时，液态的特性保证了涂料能够充分渗透到建筑物表面，形成均匀的防护层。

在使用时，需要注意以下几点：

1. 表面准备：施工前需要清洁建筑物表面，确保无污垢和油脂等物质存在。可以使用清洁剂和高压水枪等工具进行清洗。
2. 施工方式：涂料可以使用刷涂、喷涂等方式施工。根据实际需要，可以进行多遍涂刷，确保涂料充分渗透到建筑物表面。
3. 干燥时间：施工完毕后，需要给予足够的干燥时间，一般为24小时。在涂料干燥后，可以观察涂料表面是否形成均匀的防护层。

问答：

1. 问：的价格是多少？

答：的价格为11元/千克。

2. 问：如何保证防水效果？

答：具有纳米级孔隙结构，能够有效阻挡水分渗透，保护建筑物表面不受侵害，从而达到防水的效果。

3. 问：是否对人体有害？

答：主要成分为水，环保无害，对人体无毒害。在施工过程中，建议确保良好的通风，避免直接接触涂料。如果不慎接触到皮肤或眼睛，应及时用清水冲洗，并咨询医生。

总结：

是一种优质的建筑防腐防水材料，具有耐化学腐蚀性优、耐水性强和液态类型为水乳型等特点。长沙惠晨防水材料有限公司提供的研发和生产，为建筑物的防护工作提供可靠的解决方案。使用该涂料前，需进行表面准备，选择适当的施工方式，并给予足够的干燥时间。同时，我们还解答了关于价格、防水效果和对人体的影响等问题，希望能为您的防水工作提供指导。