

民宿废水处理设备 详情介绍 环评达标

产品名称	民宿废水处理设备 详情介绍 环评达标
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

民宿废水处理设备介绍：

1、该设备用于厕所，洗涤以及餐饮产生的污水，俗称生活废弃水，餐饮产生的污水中含油大量的食用油，会形成油膜漂浮于水面，让这些生活废弃水可生化性并达到排放的环保标准就需要采用污水处理设备。

2、民宿废水处理设备的工艺介绍：

格栅

格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保。

调节池或化粪池

由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰**为平均处理量的2~8倍，因此为使污水处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，所以设计一调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6~10倍。调节池内置潜污泵及回流措施并同时设置曝气系统进行预曝气，以保证一定的额定****生活污水处理设备及后续处理的稳定。 **泵选用QW型潜污泵2台。

酒店食堂污水处理

工艺采用WSZ生活污水处理设备，该设备主要是对生活污水和与之类似的工业**污水的处理，主要处理手段采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法

(1) A级生化池

为使A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右，池内采用间隙曝气。A级生化池的填料采用新型弹性立体填料，高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大，处理效果稳定等优点，并且易于检修和更换，停留时间为 3.5小时。

(2) O级生化池

A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料，该填料比表面积大，为一般生物填料的16~20倍(同单位体积)，因此池内保持较高的生物量，达到高速去除**污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器，氧的利用率为30%以上，有效地节约了运行费用。

(3) 沉淀池

沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A级生化池进行污泥回流，增加O级生化池中的污泥浓度，**去除效率。

(4) 污泥池

沉淀池污泥用空气**污泥池进行常温消化，污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理，消化后剩余污泥很少。清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。

(5) 风机房、风机

风机设在风机房内，设有，因此运行时噪声符合环保要求。