

## 培养基恒温保存箱FYL-YS-430L

产品名称	培养基恒温保存箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

培养基恒温保存箱FYL-YS-430L产品相关：检查分析：以疾病诊断为目的进行的培养，要选择合适的标本(血、尿、便、脓液、分泌物等)，并结合临床情况解释所得结果。适宜人群：

细菌感染患者感染菌种鉴定。培养基恒温保存箱FYL-YS-430L公司说明-

北京福意电器有限公司以、经营、销售为一体，公司经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品，数百个品种的产品得到了广大用户的，并远销海外多个。北京福意电器有限公司拥有雄厚的力量，齐全的检验设备，从而保证了优良的产量。另外的售后售后也为本厂赢得了信誉。本着“质量取胜，诚信为本”的售后，我厂热忱各方朋友合作！

培养基恒温保存箱FYL-YS-430L产品用途：

适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和经营部分。是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物冰箱的培养、保存、植物的栽培、育种实验的恒温设备。

培养基恒温保存箱FYL-YS-430L参数：

----- ( 4-38度小型恒温箱系列 ) 型号：FYL-

YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L |

温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm----- ( 2-48度中型恒

温箱系列 ) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-

YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595

×680×1805mm----- ( 0-100度高温恒温箱系列 ) 型

号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L |

温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×675×1795mm----- ( 2-48度双门恒

温箱系列 ) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-

YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm-----

-----培养基恒温保存箱FYL-YS-430L参数举例说明：

【型号】FYL-

YS-138L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】170W【恒定温度】4-38 【净重】40kg【外形尺寸】540x545x833mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

培养基恒温保存箱FYL-YS-430L产品说明：

1、温差范围：

- 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您售  
后！

