

DO200A溶氧仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | DO200A溶氧仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:YSI 型号:DO200A溶氧仪 功能:DO200A |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

DO200A溶氧仪

产品简介：

DO200A提供快速、准确的数据DO200A其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能应对各种采样式溶解氧与温度测量的应用DO200A的人机界面友好，操作简单方便(可单手操作)YSI DO200A可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度

测量参数技术指标

| | | |
|----------------|----------------------|---|
| 温度 | 测量原理 测量范围 分辨率 准确度 | 热敏电阻法 (10k @25) -6 至+46 0.1 ± |
| 溶解氧 (%空气饱和度) | 测量原理 测量范围 分辨率 准确度 | 稳态极谱法 (PE盖膜) 0至200% 0.1%空气饱和度 |
| 溶解氧 (毫克/升) | 测量原理 测量范围 分辨率 准确度 | 稳态极谱法 (PE盖膜) 0至20ppm (毫克/升) 0.0 , 以较大者为准 |

| | |
|------|---------------------------------------|
| 操作条件 | 温度：0至+50 ；相对湿度：至95% |
| 补偿范围 | 盐度：0至40ppt 气压；600至1100毫巴（450至825毫米汞柱） |
| 校准数据 | 全自动存储 |
| 声音响应 | 全部按键均有声音响应 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 防水规格 | IP65防水等级（主机）——防泼溅 |
| 电源 | 1节9伏电池 |
| 尺寸 | 18.6厘米（长）×7.0厘米（宽）×3.7厘米（厚） |
| 重量 | 350克（含电池） |
| 保修期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |

产品特点：

不锈钢探头、外加塑料保护套，坚固耐用，更易于沉入水中DO200A外壳防水性好，采用IP65防水等级设计电缆接口加装应力舒缓器，减少接线处物料疲劳，有效延长电缆寿命DO200A备有4米和10米电缆可供选择使用快速反应/低搅拌依赖性PE盖膜自动温度补偿，手动盐度补偿和手动大气压补偿低电量显示