

商场入口除尘地垫地毯

产品名称	商场入口除尘地垫地毯
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:加工地毯厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金型材防尘地毯施工技术：

- 1、在铺设地毯时，在地面上施工过程中需四周事先留设与地面垫长、宽同样及深层为22mm的凹形槽。
- 2、在铺设地毯时，要用混凝土将凹形槽内底端整齐，等混凝土彻底凝结之后将地毯放置在凹形槽内，根据需求凹形槽四周消化内科选装铝合金型材装饰边条。
- 3、互扣式地毯，可以直接将地毯铺装于地上。

铝合金防尘地毯规格说明：型号：R-600应用：外部主要铺面结构：开放和可滚动。厚度：19/20英寸（24毫米）垫子尺寸：量身定做的垫子，可定制形状垫子井架：铝，黄铜和不锈钢通过设计开放施工。可滚动的垫子，易于维护。沟槽式尼龙磨料地毯刮水器 – 提供有效的清洁。重型垫在压力下不会破裂或剪切。消毒过的垫子不会促进细菌和真菌的生长。耐用且具有成本效益，可确保较低的生命周期成本。黑色/蓝色/灰色/棕色提供刮水器。LEED：可能的LEED-NC学分：MR学分4（1-2分），MR学分5（1-2分），IEQ学分5（1分）重新循环使用内容：消费前40%和消费后40%。设施的目的 - 输入的频率垫子可以放置多高，以及安装类型 - 内置或表面垫如果不可能从一个零件上制成垫子（对于较大的尺寸和重量或要求苛刻的形状），则必须小心地安装垫子的各个部分，以免在接头处发生通过。自动门-接头不应位于中间，因为在入口的两侧均会频繁通过。主要通道不应在垫子的接缝处发生！铰链门/经典门-接缝应在门的两侧，因为通道通常发生在入口的中间。主要通道不应在垫子的接缝处发生！垫子位置 - 垫子是在外部，在入口处被遮盖还是在内部，以及是否连续有一个或多个垫子，并根据此选择垫子的填充物。铝合金地毯安装方法：自动门-接头不应位于中间，因为在入口的两侧均会频繁通过。主要通道不应在垫子的接缝处发生！铰链门/经典门-接缝应在门的两侧，因为通道通常发生在入口的中间。主要通道不应在垫子的接缝处发生