

美国施泰力STARRETT卧式桌面投影仪HE400

产品名称	美国施泰力STARRETT卧式桌面投影仪HE400
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:施泰力STARRETT 型号:HE400 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

HE400是一款高性能的投影仪，价格为135000元/台。作为苏州量子仪器有限公司的代理商，我们非常荣幸能够为您介绍这款先进的投影仪。

施泰力STARRETT是一家**的美国品牌，以其先进的技术和卓越的品质而闻名。HE400是施泰力STARRETT旗下的一款卧式桌面投影仪，具有出色的功能和性能。

首先，让我们来了解一下HE400的主要特点。该投影仪采用了先进的数字投影技术，能够实现高精度的投影，保证测量结果的准确性。它还配备了高分辨率的CCD影像传感器，可以提供清晰、细腻的影像。此外，HE400还具备自动对焦和自动曝光功能，能够快速、准确地完成测量任务。它还支持多种测量模式，包括长度、角度、直径、半径等，可满足不同领域的测量需求。

HE400投影仪的产地是苏州，这也是一个重要的细节。苏州作为中国制造业的重要基地之一，以其高质量的制造和先进的技术，成为了全球**的制造中心。HE400在苏州生产，不仅结合了美国施泰力STARRETT的技术优势，还能够充分利用当地先进的制造设备和工艺，确保产品的质量和性能。

除了这些基本属性之外，我们还需要了解一些专业知识。投影仪在工业领域有广泛的应用，特别是在精密测量和质量控制方面。它可以实现对零部件的尺寸、形状和位置的快速、准确的检测，能够提高生产效率和产品质量。同时，投影仪还可以实现与其他检测设备的联动，如坐标测量机、光谱仪等，形成一个完整的检测系统，提供全面的测量解决方案。

在使用HE400投影仪时，我们需要注意一些问题。首先，要确保投影仪的稳定放置，并保持表面的清洁

。其次，要根据实际需求选择合适的测量模式和参数，以确保测量结果的准确性。*后，定期对投影仪进行维护和校准，以保证其长期稳定运行。

HE400美国施泰力STARRETT卧式桌面投影仪是一款功能强大、性能优越的投影仪，价格为135000元/台。作为苏州量子仪器有限公司的代理商，我们愿意提供专业的知识和指导，以帮助您了解和使用这款先进的设备。无论是在工业生产中的质量控制，还是在科学研究中的测量分析，HE400都能为您提供强大的支持和帮助。让我们携手合作，共同推动技术的创新和发展。

商品描述

HE400卧式投影仪用途HE400卧式投影仪，是一种光、机、电、计算机一体化的精密高效光学计量仪器，它被广泛的应用于机械、仪表、电子、轻工等行业，院校、研究所以及计量检定部门的计量室、试验室和生产车间。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状。如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金刚石等生产厂商。HE400卧式投影仪采用400mm直径的屏幕，X轴行程为250mm，快速可换镜头和Q轴角度读数，性能显著提高。这种新的卧式投影机配备了业界**的QC数据处理系统，操作极其简单，但却有能力满足复杂的测量要求。HE400卧式投影仪主要性能及技术参数：坚固的全金属结构 屏幕直径400mm 工作台台面为450×120mm,行程254×100mm,大工件承载能力为30公斤，大工件被测范围为355mm. 在各轴上均有微调，无反冲力，在X轴上配有快速移动的机械装置 直接在控制器数显角度（Q轴） 投射光线的旋转调整更有利于螺纹形状的投影 轮廓照明配置：冷却风扇,可选则的强/弱照明，黄/绿滤光镜头表面照明配置：风冷，双臂光纤照明系统 测量系统配置：0.001mm分辨率的Heidenhain光栅尺，Quadra-chek读数系统，可用于自动测量轮廓的光学传感器（选购） 镜头的可选范围：

×10，×20，×25，×31.25，×50，×100 电源配置：110/120/230/240/250V.AC 50/60Hz 5A mix200数据处理系统：大型LCD屏幕显示（黑白6英寸），俯仰角度可依视野调整图形化显示已测量元素（点、线、圆、距离、角度）199个测量元素记忆及显示功能可外接数字键盘，脚踏开关（选购）Mcasurc Magic自动判别测量元素类型，无须定义元素类型声响警控功能，不同状况以声音提示操作者具辅助提示功能，减低训练时间及成本测量元素及结果自动传送功能可显示测量点分布图（Data Cloud）建构元素及相交点，可直接由屏幕上元素直接点选计算（点、线、圆、距离、角度）具快速键功能，可依操作者需求设定之具编辑/储存测量程序功能，适用批量工件测量，减少重复输入时间位移小读数（X-Y轴）：0.001mm,公英制单位转换,任何位置均可归零增量或坐标测量线性及区段误差修正旋转坐标修正功能极坐标/卡式坐标显示RS232输出装置(可外接列表机或计算机)标准附件:HE400主机一台MIX200数据处理器一台10X镜头一个黄/绿两色滤光片一组显示器置放架一组英文操作手册一本电源线一根