

HL3-2A混流风机 HL-2A加压送风机首选中傲质优价廉

产品名称	HL3-2A混流风机 HL-2A加压送风机首选中傲质优价廉
公司名称	山东中豪海宇科技发展有限公司
价格	1500.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区晶华大道中大工业园2868号
联系电话	0534-6351819

产品详情

HL3-2A混流风机 HL-2A加压送风机首选中傲质优价廉销售热线 13573499918 HL3 - 2A【SWF（B）】系列低噪节能混流通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，它具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，效率高，节能好，噪声低，安装方便等特点。本系列通风机设计颖，结构紧凑，体积小，重量轻，易安装，与老式的离心式风机相比可节电20%，转速小于2000r/min时，噪声低于75dB(A)，风机联接管道和安装在空调箱内时，噪声小于70dB(A)。可代替2000pa以下的中，低压离心风机，广泛用于工业，民用建筑通风除尘等。

一、风机的结构特性 风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验，超速试验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆形，与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。

二、风机的用途 HL3 - 2A【SWF（B）】系列混流通风机广泛用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟，HL3 - 2A【SWF（B）】系列风机输送气体温度不得超过80℃，特殊环境可选用防暴型混流风机。

三、风机性能的选择 风机的性能在性能表上查阅，表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能，无技术文件或订货要求的性能均按标准状态为准，标准状态大气压=101325Pa，t=20℃相对温度=50%空气状态，当实际使用条件下与上述不符合时按有关公式进行换算，风机安装方式可分为立式或卧式，如立式安装在订货中注明，如流量，压力安装尺寸等性能参数有特殊要求，公司将为您另行设计生产。