

闭口钢桶供应 宿迁闭口钢桶 苏州市吴江青云制桶

产品名称	闭口钢桶供应 宿迁闭口钢桶 苏州市吴江青云制桶
公司名称	苏州市吴江青云第一制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市青云镇胜云路418号
联系电话	18601458822

产品详情

如何保管钢桶涂料

(1)各类钢桶涂料及稀释剂，大都是物品。贮存的库房应加强明火管理，闭口钢桶供应，要有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应的消防器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器和黄砂等。

(2)库房内应干燥，阴凉，通风，闭口钢桶批发，防止烈日曝晒。库内温度一般保持在18~25℃，相对湿度55~75%。

(3)涂料包装应严格密封，如发现漏孔应及时补好。涂料与稀释剂钢桶时，不能用金属器械猛力敲击，以免产生火花造成火灾。

(4)涂料系挥发性物品，日久易变质，在使用时应做到先进仓先出，后进仓后出，不要积压过久影响质量。一般贮存期，自生产之日算起，不要超过一年(具体按产品标准或说明书而定)。贮放长久后，如发现粘度，干性减慢或有浑浊、沉淀现象时，应及时加溶剂或催干剂补救，尽快用掉。

(5)双组分、三组分油漆进库时，应特别注意组分配套。

(6)涂料使用后，若有剩余退回库房时，应将罐盖紧密封，以防进入空气而结皮。如发现结皮和有粗粒时，应用120~180目铜筛子过滤后方可使用。

(7)在装运过程中，要小心轻放，宿迁闭口钢桶，不得倒置和重压，并要根据“化学危险品运输暂行条例”等有关规定办理。

(8)仓库保管员应熟悉有关涂料的知识，做到“四懂”：懂得涂料性能，懂得操作规程、工艺流程和质量标准，懂得禁忌事项，懂得安全生产。仓库保管员应经常翻仓，清点涂料材料的数量和检查质量，发现保管不妥和材料变质，应积极采取措施，及时处理。

危包钢桶的基本条件：

1. 内外包装之间要有一定的适应性，在运输中内衬不应与钢桶摩擦并损坏。另外，钢桶内焊缝不要有飞刺，以免刺破内衬。
2. 钢桶应能经受一定范围内温度和湿度的变化。由于出口贸易一般是远距离海运，地区的温湿度差别很大，因此，危险货物的包装钢桶必须具有一定的防潮外膜。钢桶涂膜本身应具有一定的防水性、抗水性，具有良好的耐候性和耐久性。另外，闭口包装钢桶，在灌装货物后，盛装液体的钢桶，必须留有足够的空间，以避免由于温度变化液体膨胀而酿成事故。
3. 包装钢桶的质量、规格和形式要便于装卸、运输和贮存。要符合国际钢桶标准的要求。

钢桶灌装油品应按季节气候情况，确定各种油品的灌装数量。一般都应使钢桶在灌装油品后，桶内保持5~7%的气体空间，以备油品受热膨胀。在不同季节，200升标准钢桶的油品灌装数量也有所不同。

有时油品质量不好，材料强度不均匀，或者在制造、使用过程中碰伤、磨损，再加上灌装容量不恰当，十分容易造成钢桶爆炸事故。因此，结合钢桶安全灌装容量，还应掌握灌装后的桶内压力是否符合安全要求。

闭口钢桶供应-宿迁闭口钢桶-苏州市吴江青云制桶(查看)由苏州市吴江青云第一制桶厂提供。行路致远，砥砺前行。苏州市吴江青云第一制桶厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属桶具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!