

# 耐腐蚀高压合金钢管材质是15CrMoG

产品名称	耐腐蚀高压合金钢管材质是15CrMoG
公司名称	山东聊城市昊通金属材料有限公司
价格	8520.00/吨
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区辽河路东首
联系电话	0635-8787598 13963538713

## 产品详情

耐腐蚀高压合金钢管材质是15CrMoG-合金管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。合金钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，合金钢管是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用合金钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，目前已广泛用钢管来制造。合金钢管还是各种常规武器不可缺少的材料，枪管、炮筒等都要钢管来制造。合金钢管按横截面形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积最大，用圆形管可以输送更多的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管。公司目前拥有两条完整的钢管生产线：一为昊通钢管拥有的60、90穿孔机、冷拔生产线六条，热扎生产线一条，主要生产外径30mm-219mm 中厚壁无缝钢管；二条为325mmASSRL轧管机，系国内最大的三辊轧管机，采用芯棒预穿和限动小循环，三级计算机控制的自动化系统，均达到国际先进水平。主要生产外径177mm - 377mm，壁厚10mm - 100mm，外径精度 $\pm 0.5\%$ ，壁厚精度 $\pm 0.5\%$ 。卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的厚壁钢管，可定尺到16米，适用于：输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等。产品材质为：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、冷轧精密光亮管：可生产 10\*1 ~ 108\*20，精密钢管内外无氧化皮，表面光滑光亮，壁厚均匀，精密度高外径保证误差在0.1mm--0mm，小口径薄壁管在0.05mm--0mm内。公司的主要产品有：冷拔、热轧管，大口径厚壁管，中低压锅炉钢管、流体管、结构管、建筑钢管等几大系列。所售产品均执行国家标准，适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等行业用大小口径及特殊材质、特殊规格无缝管。广泛应用于汽车、摩托车、油缸、锅炉设备、健身器械等行业。