

# GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U 库存充足 现货销售

产品名称	GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U 库存充足 现货销售
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 特点:汽车零部件用钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

为了满足汽车行业对高质量汽车板的需求,上海泷湃供应链管理有限公司库存充足,现货销售GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板。我们提供热轧、酸洗卷板,并且价值仅为4800.00元/吨。通过本文,我们将详细介绍产品参数、特点、生产工艺、适用用途和优势,同时分享一些冷知识。

### 产品参数:

品牌:宝钢,马钢

规格:厚度1.5mm-12.0mm

特点:汽车零部件用钢,热轧,酸洗卷板

种类:酸洗工艺

### 产品特点与优势:

- 高品质材料:**我们的GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板采用宝钢和马钢等品牌材料,保证了材料的稳定性和可靠性。
- 多样化规格:**我们提供1.5mm至12.0mm的多种厚度可选,满足不同汽车部件的需求。
- 优质制作工艺:**采用热轧和酸洗工艺,确保板材表面平整光滑,并具有较好的耐腐蚀性能。

4. 适用于汽车零部件：GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U专为汽车零部件设计，具有良好的成形性和可焊性，可广泛应用于汽车制造领域。

5. 现货供应：我们的库存充足，可以随时满足您的需求。

生产工艺：

GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板采用先进的热轧工艺和酸洗工艺。首先，热轧工艺通过高温加热和连续轧制，将钢坯变为薄板。然后，酸洗工艺通过将薄板浸入酸性溶液中去除表面氧化物和污染物，使板材表面光洁。

适用用途：

GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板广泛用于汽车制造业，特别是汽车零部件的制造。它适用于制作车身、车门、车顶、底板、引擎罩和其他结构部件。凭借其良好的成形性和可焊性，它为汽车制造商提供了更高的生产效率和产品质量。

冷知识：汽车板与一般冷轧板的区别

许多人可能不了解汽车板与一般冷轧板的区别。与一般冷轧板相比，汽车板具有更高的质量要求。首先，汽车板需要具有较高的强度和韧性，以保证汽车在不同工况下的安全性能。其次，汽车板还需要具备良好的表面质量和油漆附着力，以满足汽车外观的要求。因此，汽车板制造过程中采用了更加严格的生产工艺和控制标准。

相关知识：

1. 汽车板的热轧工艺：汽车板的热轧工艺是通过预热钢坯，然后加热至高温，将钢坯通过多道次轧制形成薄板。这种工艺可以提高钢材的塑性和延展性，使其更易于成型。

2. 汽车板的酸洗工艺：汽车板的酸洗工艺是将热轧板浸入酸性溶液中，通过酸性溶液的腐蚀作用去除表面的氧化物和污染物。这种工艺可以使板材表面得到光洁的处理，提高其耐腐蚀性和油漆附着力。

问答：

问：GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板与一般汽车板有何区别？

答：GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板是一种专为奔驰和宝马等高端汽车品牌设计的汽车板。它具有更高的质量要求，包括较高的强度、韧性和良好的表面质量。相比之下，一般汽车板可能具有较低的性能要求。

问：为什么汽车板需要经过酸洗工艺？

答：汽车板经过酸洗工艺可以去除表面的氧化物和污染物，使板材表面更加光洁。这有助于提高汽车板的耐腐蚀性能和油漆附着力，使汽车外观更加美观。

问：GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板的厚度是多少？

答：GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板提供了1.5mm至12.0mm的多种厚度可选。厚度取决于所需汽车零部件的具体要求和应用。

通过上述介绍，我们希望能够让您更好地了解GMW3032M-ST-S-CR380LA-HD60G60G-U奔驰宝马汽车板的特点、生产工艺和适用用途。作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们将一如既往地提供高质量、现货供应的汽车板，为您的汽车制造业务提供全面支持。如有更多需求或疑问，欢迎随时与我们联系。