DX53D+Z 热镀锌新铁合金卷板加工配送 随时发货

产品名称	DX53D+Z 热镀锌新铁合金卷板加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 种类:热轧,酸洗卷板 品牌:宝钢,马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

作为一家的钢铁矿材厂家,上海泷湃供应链管理有限公司致力于提供高质量的热镀锌新铁合金卷板,并可随时进行加工配送。我们的产品具备以下关键词:欧标汽车钢、宝钢马钢和酸洗板卷,价格为4800.00元/吨。

产品参数如下:

- 材料: DX53D+Z

- 加工方式: 热镀锌

- 尺寸: 板厚可定制,常见规格为0.5mm-4.0mm

- 表面处理:正常或防指纹处理可选

- 包装方式:标准出口包装,防潮防震防划伤

产品特点:

- 1. 高强度:采用DX53D+Z钢材,具有较高的屈服点和抗拉强度,能够满足汽车钢的高强度要求。
- 2. 优良的耐腐蚀性:通过热镀锌工艺,铁板表面镀有一层锌层,有效防止铁板与大气中的氧化物接触,提高了产品的耐腐蚀性。
- 3. 良好的成型性能:铁板加工性能优良,容易进行冲压、弯折、拉深等成型加工,适用于汽车制造等行

业的生产需求。

4. 美观外观:经过酸洗和防指纹处理,产品表面光滑,外观美观,符合汽车外观要求。

生产工艺:

1. 板坯准备:选用高品质的DX53D+Z钢板作为原材料,并进行切割、钝化处理。

2. 热镀锌:将准备好的板坯在高温下进行浸镀,使铁板表面涂覆上一层锌层,提高产品的耐腐蚀性。

3. 酸洗:通过酸洗工艺,去除铁板表面的氧化物、油污等杂质,确保产品表面的洁净度和平整度。

4. 防指纹处理:采用特殊涂层技术,使产品表面不易形成指纹污染,保持外观的美观。

适用用途:

我们的DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于欧标汽车钢制造和宝钢马钢等行业。主要用于制造汽车骨架、车身部件、车门、引擎罩等,具有较高的强度和耐腐蚀性,能够有效保护汽车零部件。

性能:

1. 屈服点: 270 MPa

2. 抗拉强度: 330 MPa

3. 伸长率: 34%

4. 锌层质量: 60 a/m

添加产品冷知识:

热镀锌是将钢材浸入热镀锌槽中,与液态锌发生反应,形成一层锌铁合金层或锌层的工艺。热镀锌可以 有效提高钢材的耐腐蚀性,延长钢材的使用寿命。热镀锌工艺中,通常采用的是熔融锌法,其成本相对 较低,镀层均匀且附着力强。

关于DX53D+Z热镀锌新铁合金卷板的任何需求,上海泷湃供应链管理有限公司都可以提供相关知识、细节和指导。我们拥有先进的设备和的团队,以确保产品的质量和交货准时。如有任何疑问或需要报价,请随时与我们联系。