

DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售

产品名称	DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 制作工艺:酸洗工艺 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼（注册地址）
联系电话	13524070502

产品详情

近年来，随着欧洲汽车市场的不断发展，对高品质、优异性能的欧标汽车钢的需求也日渐增加。作为一家钢铁矿材厂家，上海龙湃供应链管理有限公司以宝钢马钢为合作伙伴，紧跟市场需求，现介绍我们的主打产品——DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板，库存充足，可立即提供现货销售，价格为4800.00元/吨。

产品参数名称为：DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板（以下简称DX52D+Z卷板）

产品参数值为：规格尺寸定制，厚度0.5-1.5mm，宽度900-1250mm

DX52D+Z卷板有着诸多特点。首先，采用了热镀锌工艺，其锌层具有良好的附着力和抗腐蚀性能，能够有效地延长产品的使用寿命，提高钢材的耐候性，适应各种恶劣环境。其次，该卷板具有较高的强度，能够满足汽车制造业对高强度和轻量化材料的需求。此外，DX52D+Z卷板还具有较好的成形性能和可焊性，能够满足复杂零件的成型要求，并提供灵活多样的焊接方式。后，该卷板经过酸洗处理，表面平整光滑，提高了表面质量和涂覆性能，为后续涂装和加工提供了有力保障。

DX52D+Z卷板的适用用途广泛。首先，作为一种欧标汽车钢，它广泛应用于汽车制造业，用于车身结构件、车门、车身底板等关键部位的制造，能够提供良好的安全性能和抗碰撞性能。其次，该卷板还可用于制造家电、建筑材料、家具等领域，满足不同行业对钢材的需求，展现出多样化的应用潜力。

除了以上特点和应用，DX52D+Z卷板还具有其他优异性能。其抗拉强度高达350-420MPa，屈服强度为350MPa，能够承受高压力和重载。此外，在冷成型和热成型工艺中，DX52D+Z卷板都能表现出较好的成形性，并保持优异的表面质量，为产品的加工和涂装提供了便利。同时，该卷板还具有较佳的耐腐蚀性能

和耐候性，能够在潮湿、酸碱等恶劣环境中长时间保持稳定性能。

后，为您提供一些关于热镀锌新铁合金卷板的冷知识。热镀锌是一种常见的防腐处理方法，通过将铁基材浸入热镀锌槽中，使其表面生成一层均匀且致密的锌层，以达到防腐和防氧化的目的。而新铁合金则是指添加了一定量的其他合金元素的热镀锌铁板，以进一步提升材料的性能和功能。

作为的钢铁矿材厂家，上海泷湃供应链管理有限公司一直致力于为客户提供优质的钢铁产品和服务。我们在生产工艺、产品特点和应用方面拥有丰富的经验和知识，为客户提供准确、可靠的解决方案。如果您对DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板或其他钢铁产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

问答：

1. DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板的厚度范围是多少？

答：DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板的厚度范围为0.5-1.5mm。

2. 这种卷板适用于哪些行业？

答：DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于汽车制造业、家电、建筑材料、家具等领域。

3. 热镀锌的作用是什么？

答：热镀锌主要是为了防腐和防氧化的目的，能够延长钢材的使用寿命和提高钢材的耐候性。

以上是对DX52D+Z热镀锌新铁合金卷板的简要介绍和相关知识介绍，我们期待与您的进一步合作！