

# 保偏光纤准直器

产品名称	保偏光纤准直器
公司名称	深圳市光林通讯科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市南山区前海丽湾商务公寓B栋
联系电话	0755-86034763 15012842850

## 产品详情

保偏光纤准直器

波长：1064/1310/1550nm 或者指定波长

工作距离：1-50cm

光斑大小：0.1-10mm

光纤类型：保偏光纤

详细参数了解请联系深圳市光林通讯科技有限公司15012842850 qq:1569154683 e-mail : optical08@163.com 或sales@of-gl.com

深圳市光林通讯科技有限公司专业产品如下：

1\*2或2\*2偏振分束器/合束器polarization beam combiner/splitter

1310/1480/1550nm三端口或四端口偏振分束器/合束器

保偏单级/双级隔离器pm isolator

980/1310/1060/1550nm单级/双级隔离器pm isolator快轴工作或双轴工作

在线起偏器inline polarizer

980/1310/1060/1550nm单模输入，保偏输出，或其他

法拉第旋转镜inline faraday rotator

保偏光纤或非保偏光纤，旋转角度90或者其他

保偏衰减器pm variable optical attenuator

1310/1550nm 手动可调保偏衰减器

1\*2 or 2\*2保偏环形器(pm circulator) , 1310/1550/980nm

we have 1x2(3-port) and 2x2(4-port) version pmcir, lightpath are 1 2, 2 3; 1 2, 2 3, 3 4.

保偏准直器pmcollimator

980/1064/1550nm

1\*2 或2\*2保偏耦合器pm coupler ,

波长：980/1064/1310/1550nm , 分光比可选

保偏光纤跳线polarization maintaining fiber patchcord/connector

pm1550/pm980/pm1310 , 消光比26db

保偏wdm ,pm wdm

the wdm wavelength can be customized, the spec here just shows 980/1060 wdm

承接保偏接头加工 , fc/apc, fc/upc 快轴对准或者慢轴对准可选

1\*2 or 2\*2保偏光开关(pm switch)

1310/1550nm 保偏光开关 , 自锁 , 或非自锁

光环形器circulator ,

1550/1310/1650nm 三端口/四端口环形器

泵浦保护器(pump protect) ,

975nm 30w 多模泵浦保护器

光纤模式转换器 ,

光纤类型：105/125多模光纤，转换成62.5/125多模光纤，转换效率70%以上

光纤类型：105/125多模光纤，转换成50/125多模光纤，转换效率70%以上

光纤类型：105/125多模光纤，转换成9/125单模光纤等不同类别的光纤之间的转换

高功率隔离器(high power fiber optical single/dual isolator )：

980/1550/1064nm 功率：500mw-10w

半导体激光器

中心波长：808nm/980nm/975nm/1310nm/1480nm/1550nm

输出功率：10mw-10w 之间

光纤类型：单模或者多模

光纤光栅，光源，fwdm,cwdm,,耐高温光纤，掺铒光纤，激光器，金属化光纤等一些列光器件，公司秉承，“客户至上”的原则，用心做好每一个产品，用心服务好每一个客户，欢迎广大新老客户来电来函洽谈咨询。