

甲醛气体检测仪，甲醛检测仪多少钱，装修污染检测仪

产品名称	甲醛气体检测仪，甲醛检测仪多少钱，装修污染检测仪
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	2000.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州江苏省徐州市淮海西路270号苏豪时代广场1902室
联系电话	0516-85559399 18952188886

产品详情

甲醛气体检测仪，甲醛检测仪多少钱，装修污染检测仪 常见装修污染简介及危害 一、【氡】

氡是一种放射性惰性气体，无色无味。存在于在水泥、砂石、天然大理石中【危害】

室内污染物氡污染仅次于吸烟 列肺癌诱因第二 二、【甲醛】

甲醛具有强烈气味。人造板材使用了粘合剂，而含有甲醛。【危害】吸入高浓度甲醛后，会出现呼吸道的严重刺激。皮肤直接接触甲醛，可引起皮炎。经常吸入少量甲醛，能引起慢性中毒。有资料显示，有一半以上的儿童白血病患者家里都有豪华装修的接触经历。 三、【苯】

苯是一种无色、具有特殊芳香气味的液体。【危害】长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。

四、【TVOC】总挥发性有机化合物(TVOC)，主要来源于涂料、粘合剂等【危害】

TVOC能引起头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等症状。 五、【氨】

氨气极易溶于水，对眼、喉、上呼吸道作用快，刺激性强【危害】

长时间接触低浓度氨，引起喉炎、声音嘶哑、肺水肿。 徐州锦程分光光度JC-5装修污染六合一检测仪器能同时检测室内空气环境中六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、TVOC）的现场检测仪器，每项气体检测时间可由时间控制器调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，并可现场对甲醛读数，打印出甲醛结果。且操作简便、设计合理、外形美观。 甲醛测定特点：1、超大液晶屏，带背光灯显示2、全中文操作菜单，操作更容易3、

显示当前日期及时间，自动测量现场温度及湿度，并可随同检测结果打印出来 4、

可存储检测数据50组，方便日后查看 5、提供不同检测执行标准的选择，方便对检测结果进行判断

6、现场热敏打印定制格式的检测报告

7、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准 技术指标参数：

测定下限：0.02mg/m³（采样体积为10升）测定范围：0.00-4.00毫克/立方米（采样体积为10升）

测量精度：0.01 测量方法：国标酚试剂方法 光源：LED硅光二极管，波长630nm

苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）

二甲苯（0.05~4mg/m³）TVOC（0.05~4mg/m³）电压：220Vac 频率：50/60hz 功率：5*2.5W 流量：

6*1.5L/min 重量：2.5kg 检测范围：0.00-4.00毫克/立方米 工作电流：5A 外观尺寸：40*28*16cm

检测管使用方法

一、通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量，可根据需要检测其中任意几项。 1.

用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。 2.

用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。3.用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。4.将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，打开总电源开关，总电源指示灯亮，查看电压表是否还正常。5.调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。打开所要检测项的开关，对应指示灯亮，所对应的检测项即开始检测。6.检测结束，切断电源，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。7.手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，即为被检测气体的浓度。

甲醛气体检测仪，甲醛检测仪多少钱，装修污染检测仪